

Technický list

ME901

Butyl & Bitúmen Primer

16-01-2024 / V 1

Opis

Primer na báze polymérového roztoku.



Prednosti produktu

- krátka doba odvetrania
- optimalizuje príľnavosť
- ľahko spevní podkladovú plochu

Zamýšľané použitie

Butyl & Bitúmen Primer slúži ako adhezívum a základný náter pri príprave podkladov pred aplikáciou butylových a bitúmenových pásov.

Technická špecifikácia

Aplikačná teplota	od -5 °C
Chemická báza	syntetický kaučuk
Vytvrdzovací čas	8 hod
Doba odparovania	pri +20 °C - 10 min. pri +5 °C - 20 min. pri 0 °C - 30 min. pri -5 °C - 40 min.
Skladovanie (v suchej miestnosti a neotvorené)	12 mesiacov
Teplota skladovania	+5 °C až +25 °C
Systém	obsahuje rozpúšťadlá

Príprava

Podkladové plochy musia byť čisté, bez prachu, mastnoty a voľných častíc

Zvyšky starých náterov, impregnácií a iných voľných častíc musia byť z podkladovej plochy odstránené

Nesmie sa používať na polystyrén

V prípade potreby sa produkt môže riediť s toluénom (pomer 1:10)

Aplikácia

Prípravok naneste dôkladne a rovnomerne na podklad

Po použití Primeru je potrebné nechať podklad odvetrať 10 - 40 minút, vid' tabuľka

Technický list

ME901

Čistenie nástrojov

Plechová dóza s obsahom 1 000 ml

farba: číra

balenie uskladňovať vždy dobre uzatvorené

Oznámenie

Prípravok nie je znášavlivý s nátermi. Farby, laky a umelé hmoty sa môžu oddelovať.

Znášavlivosť je potrebné vyskúšať.

Technický list

ME901

Certifikácia

