

Teknik Veri Sayfası

SP350

HIGH TACK PRO

Hızlı Tutunan Yapıştırıcı

16-05-2024 / V 1

Açıklama

SP350, hibrit teknolojisi sayesinde poliüretan ve silikon teknolojilerinin üstün özelliklerini birleştiren üst düzey yapıştırma çözümdür. illbruck'un gelişmiş SP polimer formülasyonuna sahip tek komponentli bir yapıştırıcısıdır. SP350, mükemmel yüksek hızlı tutunma gücü ile zemin, duvar ve tavan malzemelerinin ve alüminyum köşe profillerinin (corner bonding) yapıştırılması için idealdir.



Özellikler ve Faydalar

- Güçlü ve hızlı tutunma
- Kolay ekstrüzyon
- Özel V dizayn uç sayesinde kolay uygulanır
- Çevre dostudur; solvent ve izosiyanat içermez,
- Kokusuzdur ve kimyasal olarak nötrdür.
- Hızlı yapışma özelliği, ek sabitleme veya diğer mekanik destek ihtiyacını en aza indirir.
- Işığa, dış hava etkilerine ve yaşlanmaya karşı yüksek dayanım - iç ve dış mekan uygulamalarına uygundur.

Kullanım Amacı

SP350, mükemmel yüksek mukavemetli ve hızlı tutunma özelliği ile zemin, duvar ve tavan malzemelerinin ve alüminyum köşe profillerinin (corner bonding) yapıştırılması için idealdir.

Ambalajlama

310 ml kartuş (12 kartuş/koli)

Renk:Beyaz

Hazırlık

Gerekli aletler: Standart kartuş tabancası ve kartuş başlığını kesmek için keskin bıçak.

Kullanımdan önce mutlaka ürün uygunluğunu teyit etmek için deneme yapınız.

Yapıştırılacak yüzeyler temiz, kuru, tozdan ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

Gözenekli olmayan yüzeyleri pürüzlendiriniz.

Cam, alüminyum, seramik, lake ağaç, PVC, epoksi ve polyster gibi malzemelerde astar gerekli değildir. Diğer malzemeler için lütfen tremco illbruck Teknik Servisi ile görüşünüz.

Uygulama

Yapıştırıcıyı uygulamadan önce birleştirilecek yüzeylerin birbirlerine temasını sağlayınız. Bir veya her iki yüzeye şerit olarak

Teknik Veri Sayfası

SP350

HIGH TACK PRO

yapıştırıcı uygulayınız. Daha büyük yapışma alanları için, 100mm aralıklarla birbirlerine paralel şeritler halinde yapıştırıcıyı uygulayınız. Bu şekilde yapıştırıcı şeritler arasında hava sirkülasyonuna olanak yaratarak yapıştırıcının kuruması sağlanır.

Alet Temizleme

Fazla yapıştırıcıyı hemen AT200 Yüksek Dayanımlı Temizleyici ile çıkartın. Temizleme öncesinde yüzeyin çözücüye dayanıklı olduğundan emin olun. Kirlenmesi tamamlanan yapışkan sadece mekanik yolla çıkartılabilir.

Lütfen aklınızda bulundurun

Polietilen, polipropilen, teflon® veya naylonun yapıştırılması için uygun değildir. Lamine levhalar için tavsiye edilmez. Strüktürel cam yapışkanı olarak kullanılmaz. Gerilme çatlamasına karşı hassas olan plastiklerin yapıştırılması için uygun değildir. Bekleyen suyun bulunduğu bölgeler için tavsiye edilmez. Bitümlü veya katran içeren yüzeylere temas etmesi, yüzeyde renk atmasına sebep olabilir. Doğal taş üzerinde lekelenme meydana gelebilir. Eğer 2 gözeneksiz alt katman yapıştırılıyorsa, azami genişlik 15 mm'yi aşmamalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır. Sorunuz olursa bize ulaşın:
https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

Teknik Veri Sayfası

SP350 HIGH TACK PRO

Sertifikasyon

