

Műszaki adatlap

AA925

JETFLOW 600

Jetflow 600 Combi - Versatile

22-05-2026 / V 1

Leírás

Egy sokoldalú pisztoly, amit kifejezetten az SP925 Air Seal anyaghoz fejlesztettek.

Az AA925 kétféleképpen használható:
csíkban kinyomva, vagy
szórva (permetezve).



Tulajdonságok és előnyök

- Maximális erő: 1,5 kN.
- Maximális nyomás: 6,8 bar.
- Sokoldalú – csíkban vagy szórásos felhordásra is alkalmas.
- Markolat anyaga – üvegszállal erősített nejlón.
- Henger anyaga – eloxált alumínium.
- Garancia – 12 hónap.

Felhasználási cél

310 ml-es tubusokhoz és 400–600 ml-es hurkás kiszerezésekhez használható.

Csomagolás

Egyedi kiszerezésben.

Alkalmazás

Ellenőrizd, hogy a megfelelő kék dugattyú van a pisztolyban (kartusos vagy hurkás anyaghoz).

Csavarj vissza az elülső lapos kupakot.

Ha kell, nyomd vissza kicsit a dugattyút egy csővel.

Tedd be a zsákos anyagot elöl, vágd fel, és told be teljesen.

Tedd be a hosszú T-alakú fúvókát a zsák nyílásába.

Zárd le a pisztolyt a nagy kupakkal.

Csavarj be a rövid, kúpos fúvókát a kupakba.

Csatlakoztasd a kompresszorhoz (min. 185 l/perc, 8–10 bar, 50–100 liter tartály).

Húzd meg a ravaszt a használathoz.

Állítsd be a szórásképet elöl, ha kell (csík vagy szórás).

A szórási erőt a markolatnál lévő tekerővel szabályozhatod.

Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétűsége miatt az előzőekben leírtak

Műszaki adatlap

AA925

JETFLOW 600

csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu címen találja. A biztonsági adatlapot használat előtt el kell olvasni és meg kell érteni.

Műszaki tanácsadás

További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/487 1044-as telefonszámon.