

Ficha técnica

AA300

TOOLING AGENT PURE

Líquido de alisar

28-10-2024 / V 2

Descripción

El AA300 TOOLING AGENT PURE en forma diluida es especialmente adecuado para el alisado de superficies de sellares illbruck como silicona, híbridos o poliuretano.



Características y Beneficios

- Mezcla de componentes aniónicos e iónicos.
- pH neutro.
- Garantiza un excelente acabado liso de los selladores curados.
- Bajo olor.

Finalidad de uso

AA300 es un producto concentrado y formulado especialmente para facilitar el alisado de las juntas realizadas con siliconas illbruck. Debe diluirse obligatoriamente antes de su aplicación. Los productos comerciales de tipo "jabones líquidos" no son adecuados para este campo de aplicación; le recomendamos utilizar únicamente el líquido AA300.

Embalaje

AA300 se presenta en cajas de 10 botes de 1 l.

Caducidad

12 meses

Almacenamiento

Almacenar en posición vertical, a la sombra y en condiciones secas, entre +5°C y +25°C.

Información técnica

Base química		Mezcla de componentes tensioactivos aniónicos e iónicos.
Densidad	DIN 52451-A	1 g/cm ³
Temperatura de aplicación		+20°C a +24°C - óptimo
Color		Transparente

Ficha técnica

AA300

TOOLING AGENT PURE

Preparación

Preparación de un agente para herramientas listo para usar: AA300 TOOLING AGENT PURE debe diluirse con agua en una proporción de 1:30 antes de su uso.

Dado que el uso de agua ordinaria puede provocar decoloración en el sellador y en la zona circundante, dependiendo de la calidad del agua, recomendamos diluir con 30 partes de agua totalmente desmineralizada (DI). Una vez diluido, el producto está listo para su uso.

AA300 como concentrado no debe utilizarse sin diluir.

Aplicación

La superficie del sellador recién aplicado debe alisarse con AA300 diluido dentro del tiempo de formación de la piel. Para ello, repase ligeramente la superficie del sellador con un alisador de juntas humedecido (por ejemplo, llana alisadora, madera alisadora). No aplique AA300 al sellador con una brocha, ya que podría dejar restos de sellador difíciles de eliminar posteriormente de las superficies adyacentes. Difícil de eliminar de las superficies adyacentes del componente. Utilizar siempre agente de alisado con moderación y en la dilución especificada. Elimine el exceso de agente alisador y la escorrentía de los bordes de las juntas inmediatamente después del proceso de alisado.

Uso en piedra natural: AA300 y AA301 son adecuados para su uso en piedra natural siempre que se respeten los siguientes puntos: AA300 como concentrado sólo puede utilizarse en la dilución arriba mencionada utilizando agua totalmente desmineralizada (DI). Utilizar siempre el agente de aplicación con moderación (tanto como sea necesario, tan poco como sea posible). Elimine el exceso de agente endurecedor y la escorrentía inmediatamente después de utilizarlo con agua limpia (el agente endurecedor seco sobre el sellador o la piedra natural adyacente puede provocar manchas). El agente aplicador debe estar siempre libre de impurezas.

Debido a la variedad de piedras naturales disponibles y a sus diferentes composiciones y propiedades, recomendamos realizar pruebas preliminares relacionadas con el objeto en caso de duda.

Por favor, tenga en cuenta

No aplique el líquido con pincel para evitar transportar restos de silicona que serían difíciles de retirar posteriormente.

En caso de aplicación sobre mármol o granito, es posible que algunos componentes del líquido de alisado dejen rastros. Le recomendamos realizar una prueba previamente.

Garantía

Los productos de Tremco CPG Iberia se fabrican siguiendo estrictas normas de calidad. Cualquier producto que haya sido aplicado (a) de acuerdo con las instrucciones escritas de Tremco CPG Iberia y (b) en cualquier aplicación recomendada por Tremco CPG Iberia, pero que se demuestre que es defectuoso, será sustituido gratuitamente. No se aceptará ninguna responsabilidad por la información proporcionada en este folleto, aunque se publique de buena fe y se considere correcta. Tremco CPG Iberia se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, de acuerdo con la política de la empresa de desarrollo y mejora continuos.

Ficha técnica

AA300

TOOLING AGENT PURE

Precauciones de salud y seguridad

Consulte la Ficha de Datos de seguridad antes de realizar cualquier aplicación.

Servicio técnico

Tremco CPG Iberia cuenta con un equipo de experimentados técnicos-comerciales que proporcionan asistencia en la selección y especificación de productos. Para obtener información más detallada, servicio y asesoramiento, llame al Servicio de Atención al Cliente al +34 937 197 005.



Tremco CPG Iberia SLU
Ronda Maiols, 1. Edificio
BMC. Local 135-137
08192 Sant Quirze del
Vallès, Barcelona
España
T: +34 937197005