

FJ120

Pyrosil B páska

22-02-2024 / V 1

Popis

Samolepiaca páska tvorená sklenými vláknami viazanými navzájom organickým spojivom jednostranne potiahnutá akrylovým lepidlom. Neobsahuje žiadny azbest, nie je karcinogénna.



Prednosti produktu

- zdravotne nezávadná
- vysoká tepelná odolnosť

Zamýšľané použitie

Perennator Pyrosil B páska je jednostranne lepiaca a tesniaca páska ideálna na zasklievanie protipožiarnych konštrukcií, tesnenie špár vetracích šachiet, tesnenie únikových schodísk, tesnenie prírub vedenia vzduchotechniky. Páska je vhodná na tesnenie špár v kovových konštrukciách, fasádach, svetlíkoch, montovaných stavbách.

Balenie

Jednostranne lepiaca páska zo sklených vlákien

Farba: biela

Rozmery:

Hrúbka (mm) - 3 mm; 4 mm

Dĺžka v roli (m) - 10 m; 10 m

Šírka na želanie - závisí na limite výroby cca do 1000 mm

Technická špecifikácia

Aplikačná teplota		+5 °C až +30 °C
Hustota		220–300 kg/m ³
Reakcia na oheň	EN 13501-1	A2-s1. d0
Prevádzková teplota		+1100 °C
Skladovanie (v suchej miestnosti a neotvorené)		12 mesiacov
Skladovanie		+5 °C až +20 °C

Technický list

FJ120

Technická špecifikácia

Pevnosť v ťahu		350 kPa
Tepelná vodivosť	ENV 1094-7	0,090 W/m.K pri 600 °C

Príprava

Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc

Aplikácia

Odviňte pásku z role, odmerajte a odrežte podľa potreby
Odstráňte ochranný prúžok
Aplikujte priamo na pripravenú podkladovú plochu
Pásku riadne pritlačte na podklad illbruck pritlačným valčekom

Dôležité upozornenie

Na vytvorenie riadneho utesnenia by páska mala byť v špáre stlačená o cca 5% až 10% svojej hrúbky. Pri silnejšom stlačení hrozí deštrukcia štruktúry pásky, tzn. oddelenie jednotlivých vlákien od seba.

V prípade odstraňovania ochranného prúžku lepidla odporúčame postupovať veľmi obozretne a používať orezávací nôž alebo nôž, ktorý je potrebné vsunúť medzi materiál pásky a ochranný prúžok a takto ich oddeliť. Pri strhávaní a odstraňovaní ochranného prúžku iba prstami často dochádza aj k odtrhnutiu lepidla.