

	Chemische bestendigheid	Slijtvastheid	Eenvoudig te reinigen	Zelfnivellerend	Aangebracht met troffel	Roller- of spuitapplicatie	Decoratieve afwerking	Antimicrobiële technologie	Antislip	Glansgraad	Temperatuurbestendigheid	Beloopbaar	Volledig belastbaar	ESD-geleidend vloersysteem	Snelle uithardend	Coatingtechnologie	UV-bestendig en kleurvast	Flexibel systeem	Emissiearm	Laagdikte
Flowcoat ESD SF 41	•	•	•			•				glans	+70°C	48	72	•		EP				0.65
Flowcoat SF 41 ESD Structure	•	•				•	•		•	glans	+70°C	48	72	•		EP				1.5 - 2
Flowshield SL WB		•		•			•	•	•	mat	+70°C	24	72			EP			•	2 - 2.5
Peran ESD SL		•	•	•			•	•	•	glans	+70°C	16	48	•		EP				2.5
Peran SL	•	•		•			•	•	•	glans	+70°C	24	72			EP				2.2-2.5
Peran SL 20		•		•			•	•	•	glans	+ 70 C	24	48			EP				1 - 2
Peran ESD SL 20		•		•				•	•	glans	+ 70 C	24	48	•		EP				1.5 - 2.0
Peran STB Compact ESD		•				•		•	•	glans	+ 70 C	24	48	•		EP				3