



VKF Technische Auskunft Nr. 27628

Inhaber /-in

Tremco CPG Schweiz AG
Sihlbruggstrasse 144
6340 Baar
Schweiz

Hersteller /-in

-

Gruppe

224 - Fugenabdichtungen

Produkt

NULLIFIRE FS703 FEUERWIDERSTANDSFÄHIGER SILIKON

Beschreibung

Fugenfüllung aus PE-Rundschnur, Fugendichtungsmasse auf Silikon-Basis, NULLIFIRE-FS703, D=6-25mm

Anwendung

EI 60
B=12-50mm
Wand=150mm, MBW/MBW mit geringer RD
Decke=150mm, MBW/MBW mit geringer RD
Anwendung als Fugenabdichtung bei Anschlüssen an angrenzende Bauteile
gemäss VKF-BSR 15-15.

Unterlagen

Exova Warringtonfire, Warrington: Prüfbericht '341539 ' (22.09.2014), Prüfbericht '341541' (16.09.2014), Prüfbericht '344804 ' (25.09.2014), Prüfbericht '341542 ' (16.09.2014), Klassifizierungsbericht '344804/B' (03.11.2014); Element, Amsterdam: ETA '20/1215' (17.12.2020), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '2812-CPR-JA5052' (18.01.2023); Hersteller: Leistungserklärung 'FS703-20220107' (07.01.2022)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1, EN 1366-4

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI60-H-X-F-W12 to 30
Feuerwiderstandsklasse EI90-H-X-F-W31 to 50
Feuerwiderstandsklasse EI90-V-X-F-W12 to 50

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Ausstellungsdatum

29.06.2023

Ersetzt Dokument vom

07.02.2023

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Daniel Eising