

Description

ME314 est un ruban adhésif polyvalent simple face principalement destiné à assurer l'étanchéité à l'air au niveau des raccordements entre chaque lés de membranes intérieures qui ont fait l'objet d'un recouvrement.

Présentation

ME314 se présente en cartons de 8 rouleaux de 60mm x 25m.


Données techniques

Caractéristiques	Normes	Valeurs
Application		Ruban adhésif polyvalent
Matériau		Adhésif acrylique sans solvant
Couleur		noir
Adhérence (dépend de la température ambiante et de l'humidité relative)	DIN EN 1939	env. 25N/25mm
Résistance à la traction maximale	DIN 53354	150N/50mm
Allongement à la rupture	DIN 53354	60%
Température de mise en œuvre (en fonction de la température ambiante, un primaire peut être recommandé)		0°C à +40° C
Résistance à la température		-30 °C à +80 °C
Conservation		Dans son emballage d'origine, 36 mois dans un endroit frais, sec, non exposé aux intempéries et au rayonnement UV.



ME314

Ruban adhésif Polyvalent



Domaines d'application

ME314 permet le raccordement en intérieur des lés de membranes entre elles et peut également être utilisé pour des réparations ou retouches sur la membrane.

Avantages

- Forte adhérence
- Très bonne résistance au vieillissement
- Bonne résistance à l'humidité

Coloris*



Noir



ME314

Ruban adhésif Polyvalent

Mise en oeuvre

- Les surfaces doivent être propres, sèches, non grasses et exemptes de poussières.
- Appliquer la face adhésive sans plis sur le support puis maroufler afin qu'elle adhère parfaitement.
- Sur des surfaces poreuses, humides ou à basses températures, l'utilisation du primaire ME901 est recommandée.

Service Technique

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Informations importantes

Les informations contenues dans ce document sont des informations à caractère général qui n'ont pas valeur contractuelle. Les données techniques ne constituent aucune garantie en ce qui concerne les caractéristiques des produits. Compte-tenu la diversité des matériaux employés, des procédés d'application et des conditions d'utilisation, qui échappent à notre contrôle, des essais spécifiques sont

recommandés avant toute commande.

Les informations et illustrations figurant sur ce document sont basées sur les caractéristiques techniques en cours et sur notre expérience au moment de l'établissement de ce document, arrêté à Juin 2015. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits à tout moment. Les conditions de garantie des produits sont régies exclusivement par nos conditions générales de vente. La responsabilité de la Société TREMCO ILLBRUCK ne saurait être engagée sur la base des informations générales fournies par cette fiche produit.



**tremco
illbruck SAS**
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T: +33 971 00 8000
F: +333 88103081

info-fr@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fr