

PRESTANDEDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

LD714-20231128

1. Produkttypens unika identifikationskod:

LD714

2. Produkttypens unika identifikationskod:

LD714, batchnummer: se produktförpackning

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Fogmassor för fasad för användning inomhus och utomhus SS-EN 15651-1 F-EXT-INT 12.5P

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Tremco CPG Netherlands B.V
Vlietskade 1032
NL-4241 Arkel

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

Ej tillämpligt

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 4 för typprovning och system 4 för brandtekniska egenskaper

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Anmält testorgan Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, SE-501 15 Borås identifikationsnummer 0402, har utfört testprovning enligt system 4 och utfärdat intyg för kontinuitet av prestanda

Anmält testorgan Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, SE-501 15 Borås identifikationsnummer 0402, har utfört brandsäkerhetsprov enligt system 4 och utfärdat provnings- och klassificeringsrapport

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej tillämpligt

9. Angiven prestanda

EN 15651-1 F-EXT-INT 12.5P

Krav: Metod A

Underlag: Murbruk M1

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk standard
BRANDKLASS (EN 13501)	Klass E	SS-EN 15651-1: 2012
UTSLÄPP AV MILJÖ- OCH HÄLSOFARLIGA KEMIKALIER	NPD (ingen prestanda fastställd)	SS-EN 15651-1: 2012
VATTEN- OCH LUFTTÄTHET		
Flödesmotstånd (EN ISO 7390)	$\leq 3\text{mm}$	SS-EN 15651-1: 2012
Volymförlust (EN ISO 10563)	$\leq 25\%$	SS-EN 15651-1: 2012
Draghållfasthet (i expanderat läge efter nedsänkning i vatten vid 23°C) (EN ISO 8339)	$\geq 100\%$	SS-EN 15651-1: 2012
HÅLLBARHET (EN ISO 8339)	Godkänd	SS-EN 15651-1: 2012


NF = No Failure, Inget misslyckande enligt ISO 11600

NPD = No Performance Determined, Ingen prestanda bestämd.

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Traunreut, 28.11.2023

M. Liptrot, Operations Director

Bilaga:

Ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH) finns i enlighet med artikel 6.5 i förordning (EU) nr 305/2011 på webbsidan som stöd till denna prestandadeklaration.