



Flowfast Cleaner

Opis:

Flowfast Cleaner to bezbarwny, transparentny produkt czyszczący na bazie metakrylanu metylu (MMA).

Cechy produktu:

- Łatwy w użyciu – produkt jednokomponentowy
- Duża wydajność

Przeznaczenie:

- Do wygładzania powierzchni wykonanych przy użyciu zapraw i powłok z linii Flowfast
- Jako środek czyszczący do narzędzi używanych przy aplikacji materiałów na bazie MMA

Opakowania:

Flowfast Cleaner dostępny jest w opakowaniach 20 kg i 50 kg.

Przechowywanie:

Materiał zachowuje swoje właściwości przez min. 6 miesięcy od daty produkcji (na opakowaniu) pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu, w fabrycznie zamkniętych pojemnikach w temperaturach od +5°C do +30°C. Produkt należy chronić przed przemrożeniem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Cechy fizyczne:

Wygląd	Bezbarwna, transparentna ciecz
Zawartość części stałych	~ 100%
Gęstość (wg. PN-EN ISO 2811)	~ 0,94 kg/dm ³

Aplikacja:

Narzędzia można zmywać bezpośrednio w pojemniku z produktem. W przypadku użytkowania w celu wygładzenia powłok i zapraw na bazie materiałów Flowfast, powierzchnię narzędzia roboczego (np. pacy stalowej) należy delikatnie zwilżyć środkiem **Flowfast Cleaner**. W przypadku przeschnięcia narzędzia w trakcie pracy, proces należy powtórzyć.

Czyszczenie:

Flowfast Cleaner może być użytkowany wielokrotnie pod warunkiem przechowywania i transportu w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. W trakcie użytkowania i wielokrotnego kontaktu z pozostałościami żywic lub katalizatorów, w pojemniku może pojawić się osad lub utwardzone zabrudzenia w postaci płatków. Przechowywanie w wysokich temperaturach zwiększa tempo pojawiania się osadu. Mocno zanieczyszczony produkt należy zutylizować w formie utwardzonej. W tym celu należy dodać pozostałą, ciekłą część materiału do nieutwardzonych pozostałości żywicy **Flowfast** (wymieszanej z katalizatorem) i pozostawić do utwardzenia.

[03/09/2020]



BHP:

Flowfast Cleaner jest materiałem bezrozpuszczalnikowym, jednak o charakterystycznym zapachu. Należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń, w których prowadzona jest aplikacja produktów. Używać odpowiedniej odzieży roboczej, środków ochrony oczu oraz dróg oddechowych. Zawsze przed użyciem materiału należy zapoznać się z jego Kartą Charakterystyki.

Zawarte w Karcie Produktu dane techniczne, zalecenia i instrukcje dotyczące użytkowania, składowania i eksploatacji produktu podane zostały w oparciu o posiadaną przez Flowcrete Polska Sp. z o.o. (dalej „Flowcrete”) wiedzę, doświadczenie i odzwierciedlają najlepszy znany na dany moment sposób korzystania z opisywanego materiału. Biorąc pod uwagę występowanie czynników niezależnych od producenta, takich jak różnice w jakości poszczególnych podłoży, narzędzi i innych materiałów pomocniczych, zmienne warunki pogodowe czy rzetelność wykonania oraz dbałość o prawidłową eksploatację, nie stosowanie się do zapisów zawartych w niniejszej Karcie Produktu oraz odpowiednich, pisemnych zaleceń wydanych przez upoważnionych przedstawicieli Flowcrete, nie może służyć podstawą do ponoszenia odpowiedzialności przez Flowcrete. Należy zawsze stosować się do aktualnie obowiązujących norm i zasad sztuki budowlanej, a także zasad bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiednich kartach charakterystyki oraz na opakowaniach poszczególnych produktów. Niniejsza Karta Produktu zastępuje wszystkie wcześniejsze jej wersje. W celu uzyskania aktualnych Kart Produktów zalecane jest kontaktowanie się z przedstawicielem Flowcrete.

[03/09/2020]

Flowcrete Polska Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa Polska
Tel: +48 22 879 8907 Fax: +48 22 879 8918
Email: poland@flowcrete.com

www.flowcrete.com.pl