

## **Deklaracja Właściwości Użytkowych**

Zgodnie z Załącznikiem III do Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011  
Zmienionym przez Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014

Nr: **FL-04011**

**Dla systemu: Flowfresh ESD SR UV** składającego się z:

Warstwa gruntująca:	Flowprime lub Hydraseal DPM lub Flowfresh Primer lub warstwa szpachlowa (Flowfresh SL lub Flowcrete SL) + Copper strip
Warstwa przewodząca:	Peran ESD Primer WB
Warstwa zasadnicza:	Flowfresh ESD SL + Peran ESD Sand Monocolor Black (zasyp)
Warstwa zamykająca:	Flowcoat PA331

zgodnie z odpowiednimi Kartami Produktów oraz Instrukcją Wykonania.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Flowfresh ESD SR UV**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do wykonywania posadzek.**

3. Producent:

**Tremco CPG Poland Sp. z o. o.  
ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa  
Polska**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4  
System 3 (dla reakcji na ogień)**

5. A) Norma zharmonizowana:

**EN13813:2002**

B) Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Nie dotyczy**

6. Deklarowane właściwości użytkowe dla **Flowfresh ESD SR UV**


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wydzielanie substancji powodujących korozję	SR	<b>EN 13813:2002</b>
Odporność na ścieranie	AR0.5	
Odporność na uderzenia	IR20	
Przyczepność	B2.0	
Reakcja na ogień	Bfl-s1	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

**Bartosz Mysior**  
Operation Director

dnia **01.02.2023**



(podpis)

## Oznakowanie CE

<b>CE</b>	
<b>Tremco CPG Poland Sp. z o.o.</b> ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polska	
<b>Flowfresh ESD SR UV</b>	
<b>23</b>	
<b>DWU Nr FL-04011</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do wykonywania posadzek	
Wydzielanie substancji powodujących korozję	SR
Odporność na ścieranie	AR0.5
Odporność na uderzenia	IR20
Przyczepność	B2.0
Reakcja na ogień	Bfl-s1

## Oznakowanie UKCA

<b>UK CA</b>	
<b>Tremco CPG Poland Sp. z o.o.</b> ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polska	
<b>Flowfresh ESD SR UV</b>	
<b>23</b>	
<b>DWU Nr FL-04011</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do wykonywania posadzek	
Wydzielanie substancji powodujących korozję	SR
Odporność na ścieranie	AR0.5
Odporność na uderzenia	IR20
Przyczepność	B2.0
Reakcja na ogień	Bfl-s1

