

Flowfast 405 Cleaner

MA405 - Flowfast 405 Cleaner

07-03-2025 / V 1

Beskrivelse

Flowfast 405 Cleaner er en fargeløs væske med lav viskositet basert på metylmetakrylat (MMA).

Teknisk datablad

- Behandlingsstøtte
- Rengjøringsløsning
- Utjevningsmiddel
- Slippmiddel

Bruksområde

Flowfast 405 Cleaner er et utmerket middel for rengjøring av påføringsverktøy.

Det brukes også som et glattemiddel ved påføring av Flowfast mørtelbelegg.

Utjevning av Flowfast-belegg og -mørtler lettes betraktelig ved å fukte sparkelen av og til med Flowfast 405 Cleaner under påføringen.

Emballasje

Produktet leveres i følgende forpakninger:

10 & 20 kg metallbøtte eller

180 kg metalfat

Tilgjengelig farge

Klar

Holdbarhet

12 måneder fra produksjonsdato (på emballasjen) ved oppbevaring i uåpnet originalemballasje.

Oppbevaring

Oppbevares på et kjølig, tørt sted og i originalemballasjen. Optimal oppbevaringstemperatur er +15 - +20 °C. Maksimal lagringstemperatur er +30 °C.

Beskyttes mot vær og vind og fuktighet/forurensning.

Teknisk informasjon

Blandet densitet	EN ISO 1183	~0,9 kg/dm ³
Viskositet	DIN 53019	< 1 mPa*s ved 25 °C og 1500*s-1

Påføring

Flowfast 405 Cleaner kan brukes flere ganger. Det må oppbevares og transporteres i godt lukkede originalbeholdere. Hvis det er for sterkt tilsmusset med rester av resin og katalysator, kan Flowfast 405 Cleaner danne en avsetning eller flak, og volumet av disse øker ved lagring ved høye temperaturer. I slike tilfeller må Flowfast 405 Cleaner kastes og erstattes av nytt materiale.

Flowfast 405 Cleaner må kastes som fast materiale. For å oppnå dette, tilsett 10 % av Flowfast 405 Cleaner til uherdet og gjenværende

Teknisk datablad

Flowfast 405 Cleaner

harpiks og la det herde etter tilsetning av Catalyst/Catalyst (C2)/Perkadox GB-50X.

Garanti

Tremco CPG Norway AS garanterer at alle varer er fri for defekter og vil erstatte materialer som viser seg å være defekte, men gir ingen garanti med hensyn til fargeekthet. Tremco CPG Norway AS mener at informasjonen og anbefalingene i denne publikasjonen er nøyaktige og pålitelige.

Forholdsregler for helse og sikkerhet

Flowfast 405 Cleaner er svært brannfarlig; hold den borte fra varme og alle antennelseskilder, og ikke røyk. Røreverket og alt annet elektrisk utstyr som brukes på påføringsstedet må være EX-klassifisert.

Som alle standard MMA-produkter er Flowfast 405 Cleaner forbundet med lukt, sørg for tilstrekkelig ventilasjon og/eller avtrekk.

Følg retningslinjene for helse, miljø og sikkerhet som gjelder for påføringsstedet.
For mer informasjon, se sikkerhetsdatablad.

Teknisk service

Kontakt Tremco CPG Norway AS