

Teknisk datablad

AA301

Glittevæske

Glittevæske

29-04-2024 / V 1

Beskrivelse

Klar til brug i sprayflasken.

Funktioner og fordele

- Klar til brug
- Neutral pH
- Lav lugt
- Giver fugemassen en glat og jævn finish
- Praktisk sprayflaske

Anvendelse Formål

AA301 Glitemiddel er specielt udviklet til efterbehandling/værktøj til illbruck fugemasser. Det kan sprøjtes på eller dyppes i nivelleringsværktøj. Fortynding med vand er ikke nødvendig.

Emballage

750 ml sprayflaske (12 pr. karton)

Opbevaring

Opbevares mørkt og tørt mellem +5°C og +25°C.

Holdbarhed

12 måneder

Tilgængelig farve

Transparent

Anvendelsesområder

AA301 Glitemiddel er specielt udviklet til efterbehandling/værktøj til illbruck fugemasser. Det kan sprøjtes på eller dyppes i nivelleringsværktøj. Fortynding med vand er ikke nødvendig.

Anvendelse

Overfladen på den nyligt påførte fugemasse i fugen skal glattes med AA301 glittespray i skinningsperioden. Til dette formål kan fugemassens overflade sprøjtes let med udjævningsmiddel eller udjævnes med en fugtet fugeudjævner (f.eks. glittebræt eller fugepind). AA301 bør ikke påføres fugemassen med pensel, da fugemasserester, som kan være vanskelige at fjerne senere, kan overføres til tilstødende konstruktionselementer. Glitemidler skal altid anvendes sparsomt i henhold til de givne instruktioner. Overskydende spartelmasse og eventuelt afløb fra spartlingen skal straks fjernes fra fugekanterne.

Teknisk datablad

AA301

Glittevæske

Brug på natursten: Da der findes mange forskellige typer natursten med forskellige sammensætninger og egenskaber, anbefales det, at der på forhånd udføres test på en prøveflade. AA301 kan anvendes på natursten, hvis følgende punkter tages i betragtning:

Udjævningsmidler skal altid anvendes sparsomt (minimum nødvendig mængde).

Overskydende glitemiddel og skyllevand fra glitningen skal straks fjernes med rent vand (indtørret glitemiddel på fuger eller

Bemærk venligst

AA300 er ikke mærkningspligtig og er ikke omfattet af forordningen om farlige stoffer. Sikkerhedsdatabladet i henhold til 1907/2006/EC er tilgængeligt på anmodning for professionelle brugere.

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S produkter er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med Tremco CPG Denmark A/S skriftlige instruktioner og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Denmark A/S, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Denmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

Sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger

Læs og sørg for, at du forstår indholdet af sikkerhedsdatabladet, før arbejdet påbegyndes.

For teknisk service

Tremco CPG har et team af erfarne tekniske sælgere, der kan hjælpe dig med at vælge og specificere produkter. For mere detaljeret information, service og tips og råd, kontakt venligst kundeservice på +46 31 570010.