

GS202


FOOD & WATER SEAL

Gıda & Su Altı Silikonu

16-05-2024 / V 1

Açıklama

Elastik, 1K silikon dolgu macunu, asetatla kürlenir. Gıda ve içme suyu sektöründe ve ayrıca yüzme havuzlarının sızdırmazlığında özel kullanıma uygundur.



Özellikler ve Faydalar

- Gıda ve içme suyu hazırlanma ve depolama alanlarında kullanıma uygundur
- Süresiz su altı dayanımı
- Akvaryum silikonu olarak da kullanılabilir

Kullanım Amacı

Bu 1K bileşenli silikon dolgu macunu, yiyecek, içme veya akvaryum suyuyla temasın mümkün olduğu her yerde kullanılır. DIN 32 622'ye göre cam akvaryumların yapıştırılmasının yanı sıra kalıcı ıslaklığa maruz kalacak yüzeylerde de derz dolgu ve sızdırmazlık için özellikle uygundur.

Hazırlık

Yüzey hazırlığı:

Uygulama yüzeyi temiz olmalıdır. Tozdan, kirden, yağdan..vb arındırılmalıdır. Uygulama yüzeyinin herhangi bir yük taşımadığından ve kuru olduğundan emin olunuz. Yüzeyi yağdan arındırmak için AT200 temizleyici kullanın. İzopropanol ile toz boyalar gibi hassas yüzeyleri önceden temizleyin. Farklı yapı malzemeleri ile birlikte kullanılacaksa önceden küçük bir yüzeyde uygulama testi yapılması önerilmektedir.

Derz dolgusu: En uygun derz profilini oluşturmak için kapalı hücreli illbruck PR102 PE yuvarlak kordonu önceden sıkıştırın. Dolgu malzemeleri GS202 ile uyumlu olmalıdır. Doğal kauçuk, kloropren veya EPDM bazlı malzemelerin yanı sıra yağ, katran veya bitüm içeren dolgular GS202 ile birlikte uygulamak için uygun değildir.

Uygulama yüzeyinin astarlanması: Gözenekli yüzeylerde, astarı bir fırça yardımı ile uygulayın. Emici olmayan yüzeyler için temiz bir bezle yardımı ile astarı uygulayabilirsiniz. Astarın kuruma süresine dikkat edin. Gerekli ön işlemler için astar önerileri sağdaki yapışkan tablosunda bulunabilir. Derz kenarlarının ötesinde astar ile kontaminasyonu önleyin, gerekirse uygun bir temizleyici ile hemen temizleyin.

Uygulama

Derz kenarlarından taşmayı önlemek için bantlama tekniği kullanabilirsiniz..

GS202'yi derzlere eşit olarak ve hava kabarcığı olmadan uygulayın ve kabuklanma oluşum süresi içinde illbruck AA300 silikon

Teknik Veri Sayfası

GS202

FOOD & WATER SEAL

düzleştirici veya illbruck AA301 silikon düzleştirici spreyi ile yüzeyi düzeltin.

Silikon düzleştiricileri uygularken SDS'te belirtilen uygulama talimatları iyice okuyup anlaşılmalıdır. Yapışkan bantları uygulamanın ardından çıkarın.

Ürünlerle kontaminasyondan kaçının, temas durumunda temas eden bölgeyi derhal suyla yıkayın. Gerekirse doktorunuza başvurun.

Alet Temizleme

Ürün ilk uygulandığı anda illbruck AT115 temizleyici veya illbruck AT200 temizleyici ile temizlenebilir. Ürün kürlendikten sonra ancak uygun bir alet (örn. sıyrıcı) yardımıyla mekanik olarak temizlenebilir.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Ürün uygulama adımları ve güvenlik bilgi formu iyice okuyup anlaşılmalıdır. Sorunuz olursa bize ulaşın:

https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

Teknik Veri Sayfası

GS202

FOOD & WATER SEAL

Sertifikasyon



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok
Kat:21 No:78
34235 Esenler, İstanbul
Türkiye
+90 (0)212 4384466