

## Flowfast SNL Filler

### Flowfast SNL Filler

04-07-2024 / V 1

#### Beskrivelse

SNL Filler er en specialdesignet, ren kvartssandsblanding. SNL FILLER har en off-white farve og gode blandeegenskaber. Grundet kornstørrelsesfordelingen har denne filler en meget lav sedimentationsrate og fremmer et optimalt flow, når det blandes med MMA-plast.

#### Funktioner og fordele

- Let at tilsætte og blande
- Godt flow, når det bruges med MMA-plast

#### Anvendelse Formål

Fint fyldstof til hurtighærdende MMA-plaster, der bruges til gulvbelægning og vandtætning

#### Emballage

25 kg papirsæk.

#### Holdbarhed

Flere år i uåbnet originalemballage

#### Opbevaring

Opbevares køligt og tørt i den oprindelige emballage.  
Beskyt mod vejret og mod fugt og forurening.

#### Certifikater

CE i henhold til EN 13813 og 1504 (når det bruges som en del af et komplet system)

#### Teknisk information

##### Teknisk information om hærdet produkt

##### Anvendelsesbetingelser

#### Ansøgningsbetingelser - Yderligere

Ved ovenstående temperaturer optimeres plastens flydeevne for at opnå den bedste påførings effekt, og det formodede materialeforbrug kan holdes uændret.

Under påføringen og den første hærdning af produktet skal underlagets temperatur være mindst 3 °C højere end dugpunktstemperaturen. I lukkede rum anbefales tvungen ventilation med mindst 7 gange luftudskiftning pr. time.

Påfør ikke materialet i direkte sollys, da det kan forhindre korrekt hærdning og forårsage problemer med vedhæftning mellem lagene.

For at vurdere muligheden for påføring uden for disse betingelser eller påføringstemperaturer under 0 °C, bedes du kontakte vores tekniske afdeling.

## Flowfast SNL Filler

### Forberedelse af substrat

Se produktdatabladet for det produkt, som SNL-filleren skal blandes med, for detaljerede oplysninger.

### Blanding

Standard blandingsforhold:

1 del plast : 1,5 - 2,5 dele SNL Filler. Se det respektive systemopbygningsblad, eller kontakt den tekniske afdeling for mere detaljerede oplysninger.

Tilsæt den nødvendige mængde filler til basisplasten efter tilsætning af Accelerator (hvis brugt) og Catalyst (C2). Bland med en lavhastighedsblander og spiralformet omrører. Sørg for ikke at få luft med.

### Anvendelse

For detaljerede oplysninger henvises til produktdatabladet for det produkt, som SNL-filler skal blandes med.

### Dæknings

Forbruget afhænger af lagtykkelsen og den plast, som fillerens anvendes i. For detaljerede oplysninger henvises til produktdatabladet for det produkt, som SNL-filleren skal blandes med.

### Rengøring af værktøj

Rengør værktøjerne med Flowfast Cleaner eller opløsningsmiddel (MEK, acetone) umiddelbart efter påføring. Hærdede rester kan kun fjernes mekanisk.

### Garanti

Produkter fra Tremco CPG Denmark A/S er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandards. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med skriftlige instruktioner fra Tremco CPG Denmark A/S og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Denmark A/S, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Denmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

### Sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger

Hvis det blandes med MMA, skal det holdes væk fra varme og alle antændelseskilder, og der må ikke ryges. Omrøreren og alle andre elektriske apparater, der anvendes på påføringsstedet, skal være EX-klassificerede.

Alle standard MMA-produkter har en lugt forbundet med sig. Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning.

Følg de relevante retningslinjer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Se sikkerhedsdatabladene for de enkelte komponenter for yderligere oplysninger.

Teknisk datablad

## Flowfast SNL Filler

For teknisk service

Kontakt Tremco CPG Denmark A/S