

Technisch productblad

# FO143

## Intutac Gun Grade Silicate Adhesive

Vuurvaste Lijm

03-05-2024 / V 1

### Omschrijving

FO143 Vuurvaste Lijm is een hittebestendige lijm op basis van onbrandbare silicaten voor het verlijmen van brandwerende materialen. Bestand tegen zeer hoge temperaturen.



### Kenmerken en voordelen

- Bestand tegen zeer hoge temperaturen
- Snelle uitharding
- Eenvoudig reinigbaar met water

### Verpakking

- 310 ml kokers (25 kokers/doos)

### Technische informatie

Viscositeit	pasteus, thixotroop
Samenstelling	lijm op basis van onbrandbare silicaten
Soortelijk Gewicht	1.9 g/cm <sup>3</sup>
Vastestofgehalte	76 %
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +35°C
Temperatuurbestendigheid	+1200°C
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	12 maanden (opslaan tussen +10°C en +25°C)
Kleur	Beige

### Vorbereiding

De te verlijmen oppervlakken moeten stabiel, schoon, droog en stof-/vetvrij zijn.

### Applicatie

Verwerking van deze lijm bij voorkeur in een droge verwarmde omgeving.

Afhankelijk van de luchtvochtigheid is de open tijd van deze lijm 5-10 minuten bij +20°C. Bij het verlijmen dient men hier rekening mee te houden.

Technisch productblad

# FO143

## Intutac Gun Grade Silicate Adhesive

### Gereedschap reinigen

Verwijder onmiddellijk alle overtollige lijm en afplaktape voor uitharding. Reinig gereedschap in warm water. Uitgeharde kit kan alleen mechanisch worden verwijderd.

### Verbruik

10 tot 40 ml per meter

### Onderhoud

Geen onderhoud nodig na installatie. Regelmatige inspectie worden aanbevolen om schade aan het systeem te voorkomen.

### Garantie

Tremco CPG Netherlands B.V. en Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service.

Nederland: +31 183 568 019 of [info-nl@tremcocpg.com](mailto:info-nl@tremcocpg.com)

België: +32 36 64 63 84 of [info-be@tremcocpg.com](mailto:info-be@tremcocpg.com)

### Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Vermijd direct contact met het niet uitgeharde product.

Het dragen van handschoenen en een beschermende bril wordt aanbevolen. Zorg voor goede ventilatie van de werkomgeving.

Zie het veiligheidsinformatieblad.

### Technische ondersteuning

De producten van Tremco CPG worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd.

Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

### Specificaties

- Ontvlambaarheid: nihil
- Toxiteit: nihil

Technisch productblad

# FO143

## Intutac Gun Grade Silicate Adhesive