

Ficha técnica

AA290

PU SOLVENT CLEANER

Limpiador PU multiusos

22-07-2024 / V 1

Descripción

AA290 PU Solvent Cleaner es un limpiador disolvente de doble uso. El bote puede conectarse a una pistola de PU para eliminar la espuma residual dentro de la pistola, o utilizarse como pulverizador manual para eliminar la espuma de PU no curada de equipos y superficies.



Características y Beneficios

- Limpiador de alta potencia para espumas de PU illbruck no curadas
- Se adapta a la mayoría de pistolas de espuma de poliuretano.
- Limpiador de doble uso manual/aerosol.
- Sin gases CFC, HFC ni HCFC.

Finalidad de uso

AA290 incluye un cabezal roscado adaptado para pistolas y un tubo de pulverización. Este producto se utiliza especialmente para eliminar la espuma expansiva no endurecida, pero también se puede emplear para la limpieza de restos de pintura fresca, cera, grasas, aceites y pegamento.

Embalaje

Aerosol de 500 ml (12 por caja)

Color disponible

Transparente

Caducidad

24 meses

Almacenamiento

Almacenar a la sombra y en condiciones secas entre +10°C y +25°C. Almacenar los botes en posición vertical. El producto está contenido en un recipiente presurizado - observe las instrucciones de almacenamiento y no aplique calor.

Ficha técnica

AA290

PU SOLVENT CLEANER

Información técnica

Temperatura de aplicación	+5°C a +25°C
Límites de la temperatura del recipiente	+10 / +25 °C
Almacenamiento	Almacenar a la sombra y en condiciones secas entre +10°C y +25°C. Almacenar los botes en posición vertical. El producto está contenido en un recipiente presurizado - observe las instrucciones de almacenamiento y no aplique calor.

Herramientas necesarias

El AA290 está listo para usar, sin herramientas ni equipos adicionales

Áreas de aplicación

Para uso interior y exterior. AA290 es un disolvente diseñado para la limpieza de aplicadores de espuma PU y la eliminación de espuma PU no curada illbruck y Nullfire de pistolas aplicadoras, herramientas y equipos auxiliares similares. También puede utilizarse para eliminar derrames de espuma no curada de superficies resistentes a los disolventes.

Preparación

Antes de usar, agite bien el bote y repita la operación durante su uso.

Aplicación

Uso como limpiador para pistolas

Desenrosque el aerosol de espuma expansiva de la pistola.

Enrosque el limpiador con su adaptador de pistola sobre la pistola.

Accione el pulverizador a través de la pistola para eliminar toda la espuma.

Deje reposar la pistola durante 15 minutos como máximo para permitir que actúe el limpiador.

Repita la operación (punto 3).

Desenrosque el limpiador de la pistola.

Limpie con un trapo el excedente de limpiador del adaptador. Pulverice a continuación la rosca del adaptador con el pulverizador de mantenimiento para pistola con el fin de evitar la adhesión entre la pistola y el aerosol de espuma.

Enrosque a continuación un nuevo aerosol agitándolo previamente y pulverice un poco de espuma para eliminar de la pistola todos los restos de limpiador. La pistola está lista para utilizarse de nuevo.

Uso como pulverizador

Fije el tubo de pulverización sobre la válvula del aerosol (manténgalo alejado de los ojos).

Con ayuda del tubo de pulverización, proyectar sobre las superficies que deben limpiarse, dejar actuar un momento y limpiar con un trapo.

Ficha técnica

AA290

PU SOLVENT CLEANER

Por favor, tenga en cuenta

El producto no disolverá la espuma de PU curada.

Garantía

Los productos de Tremco CPG Iberia se fabrican siguiendo estrictas normas de calidad. Cualquier producto que haya sido aplicado (a) de acuerdo con las instrucciones escritas de Tremco CPG Iberia y (b) en cualquier aplicación recomendada por Tremco CPG Iberia, pero que se demuestre que es defectuoso, será sustituido gratuitamente. No se aceptará ninguna responsabilidad por la información proporcionada en este folleto, aunque se publique de buena fe y se considere correcta. Tremco CPG Iberia se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, de acuerdo con la política de la empresa de desarrollo y mejora continuos.

Precauciones de salud y seguridad

Recipiente a presión.
Protéjalo de los rayos solares y evite exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C.
No abra el recipiente a la fuerza ni lo taladre o queme, incluso después de su uso.
No vaporice el producto hacia una llama o un cuerpo incandescente.
Guardar fuera del alcance de los niños.
Consérvelo alejado de cualquier fuente de ignición.
No fume.
Evite la acumulación de cargas electrostáticas.
No respire los vapores.
No lance los residuos a la alcantarilla.
Realice pruebas de compatibilidad antes de utilizar el producto.
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

Servicio técnico

Tremco CPG Iberia cuenta con un equipo de experimentados técnicos-comerciales que proporcionan asistencia en la selección y especificación de productos. Para obtener información más detallada, servicio y asesoramiento, llame al Servicio de Atención al Cliente al +34 937 197 005.



Tremco CPG Iberia SLU
Ronda Maiols, 1. Edificio
BMC. Local 135-137
08192 Sant Quirze del
Vallès, Barcelona
España
T: +34 937197005