

### Beskrivelse

Ekte Linoljekitt er basert på rå linolje og kritt. Smidig konsistens, lett å arbeide med. Anbefales av riksantikvaren.

### Klargjøring

- Glassfalter, glasslister og glass skal være tørre, rene og fettfrie.
- Innsetting av glass skal ikke gjøres ved temperaturer under +5 °C hvis ikke kontaktflatene først varmes opp og tørkes.
- Ubehandlet eller trykkimpregnert tre skal sperregrunnes. Utsiden på rammen skal være overflatebehandlet slik at treet ikke tar til seg fukt.
- Lasurbehandlet tre skal vedlikeholdes hvert eller annethvert år. Dyppgrunning er ikke nok.

### Påføring

- Dyppgrunnede vinduer skal umiddelbart overflatebehandles på stedet etter montering.
- Etter en stund kan det oppstå sprekkdannelser i kittet. Dette er ingen materialfeil, men resultatet av utilstrekkelig sperregrunning, noe som gjør det mulig for treet å suge til seg oljen i kittet.
- Vær derfor nøye med sperregrunningen.

### Rengjøring

Flekker av linoljekitt fjernes og verktøy rengjøres med white spirit.

### Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

### Farge/nærliggende NCS

Beige S 1005-Y 20 R

### Emballasje

500 g boks (12 stk./kartong)

10 kg spann

### Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.



**OS110**

## Ekte Linoljekitt



### Bruksområde

Innsetting av glass, konvensjonelt trykk- og falsekitt for glassruter i treammer.

### Karakteristiske egenskaper

- Basert på rå linolje og kritt
- Anbefales av riksantikvaren
- Pasta som er smidig og lett å arbeide med
- Overmalbart

**OS110**

## Ekte Linoljekitt



### Teknisk informasjon

Tetthet	Ca 2,1
Tørrstoffinnhold	100%
Tørketid	
Temperaturbestandighet	<70°C
Brukstemperatur	+5 °C til +25
Lagring	Ved +5 °C til +25 °C
Lagringstid	24 måneder i uåpnet emballasje
Forbruk	1 kg til ca. 10 meter fylt kittfals
Overmalbarhet	Alkyd-, linolje- og akrylmaling kan brukes. Overmaling skal skje når kittet har tørket. Mal kittfalsen og 2 mm ut på glasset

#### Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspesialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- og Limleverantørers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



**tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial**  
Sverige Filial  
Sverige  
T: +46 (0)31 570010  
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.se