

### Beskrivelse

Våtromssparkel er en normalgradert sparkel av lettvektstypen.

### Klargjøring

- Overflaten skal være tørr og fri for støv og fett

### Påføring

- Påføres for hånd.

### Rengjøring

Vann

### Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

### Farger

Blågrå

### Emballasje

500 ml tube (12 stk./kartong)

3 l spann

### Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.



## PF150

### Våtromssparkel



#### Bruksområde

Til i- og skjøtesparkling samt bredsparkling på puss, betong og gips i våtrom innendørs.

#### Karakteristiske egenskaper

- Lettarbeidet
- Lettslipt
- Oppfyller krav som er stilt til sparkelarbeide i våtrom
- Overmalbart

**PF150**

## Våtromssparkel



### Teknisk informasjon

Tetthet	Ca 1,05
Tørrstoffinnhold	Ca 59%
Tørketid	Ca. 1 time/mm avhengig av tykkelse, underlag, temperatur og luftfuktighet. Ved tykkere sjikt kan tørketiden bli lengre
Brukstemperatur	+5 °C til +35 °C
Kornstørrelse	Maks. 0,15 mm
Lagring	Lagres mørkt og svalt ved +5 °C til +20 °C. Oppbevares frostfritt
Lagringstid	12 måneder i uåpnet emballasje
Forbruk	
Fylleevne	0-4 mm

#### Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



**tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial**  
Sverige Filial  
Sverige  
T: +46 (0)31 570010  
F: +46 (0)31 572007

info@tremco-illbruck.se  
www.tremco-illbruck.se