

VANDEX MINERALIT

VANDEX MINERALIT

08-11-2023 / V 1

Beskrivning

Bruksfärdig vätska för strukturell stelning, baserad på silikater.



Funktioner och Fördelar

- Härdar ytan och ger ett djupgående skydd av betong och cementbaserade material
- Vätska färdig att använda

Användning

VANDEX MINERALIT producerar genom en fysiokemisk process en förstärkning av ytstrukturen hos cementbaserade byggmaterial. Kristallisationen som är resultatet av den höga kiselsyrahalt producerar föreningar som förbättrar substratets styrka och densitet.

Förpackning

10 liters burk

Förvaring

Vid förvaring torrt i öppnad, oskadad originalförpackning är hållbarheten 24 månader.

Tekniska egenskaper

Utseende	Klar vätska	
Kulör	Färglös	
Densitet	20 °C, [kg/l]	cirka 1,14
pH		cirka 11,5

Alla data är medelvärden från flera tester under laboratorieförhållanden. I praktiken kan klimatvariationer som temperatur, luftfuktighet och porositet hos underlaget påverka dessa värden.

Applicering

Applicera VANDEx MINERALIT i 1 till 2 skikt med pensel eller med låg-tryck spruta

VANDEX MINERALIT

Användningsområden

På betong och cementbaserade underlag

Åtgång text

Beroend på hur porös ytan är beskaffad, åtgång är normalt mellan 150- 250ml/m². Exzakt åtgång kan endast bestämmas genom prov.

Förberedelse av substratet

The substrate must be clean and free of any contamination and weak material. Remove all weak material and repair surface defects. The substrate must be dry at the time of application. Underlaget som ska behandlas måste vara rent, stabilt och jämnt utan svagheter i materialet. Ta bort svaga material och reparera defekter. Underlaget måste vara torrt vid applicering.

Hälso- och säkerhetsföreskrifter

VANDEX MINERALIT är alkalisk. Undvik kontakt med hud och ögon. Använd lämpliga handskar och ögon-/ansiktsskydd. Vid kontakt med huden, tvätta omedelbart med mycket vatten. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och uppsök läkare. För ytterligare information, se säkerhetsdatabladet på www.vandex.se.

Garanti

Tremco CPG Sweden AB's produkter tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla produkter som har applicerats (a) i enlighet med Tremco CPG Sweden AB's skriftliga instruktioner och (b) i alla applikationer som rekommenderas av Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Inget ansvar kan tas för informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om kontinuerlig utveckling och förbättring. Det är ett krav från installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för alla element innan installationen påbörjas och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.