



FVI25 Large Ventilated Cavity Barrier

Prestatietabel

Nullifire
Smart Protection

Orientatie: Horizontaal

Afmetingen: op maat gemaakt met 75 mm hoogte x 1000 mm lengte

Binnenzijde	Buitenzijde	Max. spouwbreedte inclusief isolatie (in mm)	Maximale luchtspouw (in mm)	Prestaties (min.)	
				Integriteit (E)	Isolatie (I)
Metselwerk (baksteen/blok) of beton	Metselwerk (baksteen/blok) of beton	40	25	180	180
Staalframebouw wand met ≥ 12.5 mm weerstandige plaat, bekleed met ≤ 25 mm Fenol, onderbroken	Metselwerk (baksteen/blok) of beton	60	25	120	120
Metselwerk (baksteen/blok) of beton, bekleed met ≤ 100 mm PIR, onderbroken	≥ 100 mm steenwol (minimaal 100 kg/m ³)	300	25	120	120
Metselwerk (baksteen/blok) of beton, bekleed met ≤ 100 mm PIR onderbroken	Metselwerk (baksteen/blok) of beton	300	25	60	60
≥ 10 mm cementgebonden plaat, bekleed met ≤ 100 mm PIR, onderbroken	Metselwerk (baksteen/blok) of beton	450	25	60	60

Opmerkingen over prestatiegegevens:

De geteste isolatietypes impliceren geen algemene goedkeuring voor deze isolatieproducten en goedkeuring moet worden aangevraagd bij de isolatiefabrikanten, afhankelijk van het specifieke type constructie dat wordt gebouwd. Isolatie is onderbroken getest om te voorkomen dat brand zich achter de cavity barrier kan verspreiden.