

Fiche technique

## TN018

### EPDM SEALING TAPE SEMI CLOSED CELL

Ruban d'étanchéité souple en EPDM

23-05-2024 / V 1

#### Description

Ruban souple semi-fermé en EPDM sur bobine avec une face adhésive unilatérale.



#### Caractéristiques et avantages

- Résistant aux UV, aux intempéries et au vieillissement
- Etanchéité à l'air après une compression suffisante
- Matériau souple, facile à presser
- Convient parfaitement à la préfabrication ; application précoce

#### Objectif de l'utilisation

TN018 est une bande souple qui convient parfaitement au montage de cadres (meneaux), de lattes de cavité et d'éléments préfabriqués. Le produit garantit l'étanchéité à l'air grâce à une compression suffisante après l'assemblage de l'élément de construction.

#### Formulaire de livraison

Dimensions en mm	Couleur	Article-No.	Longueur de rouleau (M)	Rouleaux par boîte	Contenu de la boîte en m
25x20	Noir	TN018503607	100 (bobine)	1 (bobine)	100
30 x 25	Noir	TN018503608	80 (bobine)	1 (bobine)	80
30 x 30	Noir	TN018503609	80 (bobine)	1 (bobine)	80

(Dimensions : largeur x épaisseur)

#### Préparation

Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.

#### Application

- Ne pas étirer le ruban pendant le traitement.
- Appliquer le ruban sans interruptions inutiles.
- Après l'application, contrôler la bande à l'aide d'un rouleau presseur.
- Fermer hermétiquement les joints d'about et sceller avec illbruck SP525.
- Taux de compression recommandé : 25-50% (max. 90%).
- Taux de compression recommandé 'construction passive' : min. 50% (max. 90%).

Fiche technique

## TN018

### EPDM SEALING TAPE SEMI CLOSED CELL

#### Nota :

Ne s'applique qu'aux joints plats et parallèles. Pour une étanchéité optimale, veiller à ce que les bandes soient appliquées avec une force de serrage suffisante et qu'elles restent sous une pression suffisante. Ne pas laisser entrer en contact avec des produits pétroliers.

#### Garantie

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

#### Précautions de santé et de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité.

#### Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou [info-be@tremcocpg.com](mailto:info-be@tremcocpg.com).