

Tekniskt datablad

CT050

Kontaktlim

Kontaktlim

29-04-2024 / V 1

Beskrivning

Ett kraftigt "allround-lim" på polykloroprenbas. Värmeaktiverbart, vattenbeständigt lösningsmedelslim för dubbelsidiga limningar.



Funktioner och Fördelar

- Vattenfast
- Starkt
- Snabbhärdande
- Värme-aktiverbart

Användning

För limning av PVC-lister och profiler, trä, fanér, träfiberplattor, plåt, glas, läder, gummi (prova först) mfl material mot så gott som alla underlag.

Förpackning

300 ml burk (12 st/kartong)
40ml tub (10/ kartong)

Förvaring

Förvaras stående mörkt under torra förhållanden mellan +5°C och +25°C.

Förberedelse

Torka och rengör ytorna. Damm, gammal färg eller andra lösa skikt samt olja, fett och vax måste noggrant avlägsnas. Läder, gummi etc. uppruggas. PVC- material tvättas rena från mjukgörare.

Applicering

Rör om limmet väl och stryk ut det jämnt på båda ytorna, vi rekommenderar ca 0,25 lit/m². Dock måste limmängden alltid anpassas efter material.

Vid limning av PVC erfordras ingen speciell förstrykning.

Vid limning av sugande material kan två strykningar behövas.

Limning utan värmeaktivering:

Tekniskt datablad

CT050

Kontaktlim

Låt limmet torka, tills lösningsmedlet har avdunstat och limytorna känns klibbiga.
Efter väntetiden läggs komponenterna samman och pressas under 20-30 sekunder.
Limning med värmeaktivering:

Observera

Fäster inte mot PE, PP, silikon, teflon® och nylon.

Garanti

Tremco CPG Sweden AB's produkter tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla produkter som har applicerats (a) i enlighet med Tremco CPG Sweden AB's skriftliga instruktioner och (b) i alla applikationer som rekommenderas av Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Inget ansvar kan tas för informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om kontinuerlig utveckling och förbättring. Det är ett krav från installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för alla element innan installationen påbörjas och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.

Hälso- och säkerhetsföreskrifter

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

Teknisk support

Tremco CPG har ett team av erfarna tekniska säljare som hjälper dig att välja och specificera produkter. För mer detaljerad information, service samt tips och råd, vänligen kontakta kundservice på +46 31 570010.