

Flowcrete Special Cleaner

AN603 - Flowcrete Special Cleaner

29-04-2025 / V 1

Beskrivelse

Højkoncentreret og effektivt rengøringsmiddel med specialfunktion, der danner en polerbar beskyttelsesfilm. Filmen forhindrer tyggegummirester og selvklæbende etiketter i at hæfte til gulvet og reducerer samtidig dannelsen af sorte mærker fra f.eks. skosåler. Ved korrekt dosering efterlader Flowcrete Special Cleaner en silkeamat, stribefri glans med skridsikre egenskaber.



Funktioner og fordele

- Beskyttelsesfilm, der kan poleres
- Forhindrer tyggegummi og lim i at klæbe fast
- Reducerer skomærker
- Bruges i koldt vand
- Skridsikrer overfladen

Anvendelsesområde

På alle vandtætte, hårde og fleksible gulvmaterialer som f.eks. epoxy, polyurethan og akryl samt polerede overflader. Især nyttig ved høje krav til skridsikkerhed, f.eks. i sportshaller og på plejehjem.

Produktet egner sig derfor godt til rengøring i miljøer med høj slitage og hvor skridsikre overflader er ønskelige.

OBS! Udfør altid en lille test for at kontrollere og sikre gulvets modstandsdygtighed.

Emballage

Produktet er et enkomponentmateriale, der leveres i 10-liters plastdunke.

Holdbarhed

36 måneder fra fremstillingsdatoen (på emballagen) ved opbevaring i den originale, uåbnede emballage.

Opbevaring

Opbevares køligt og tørt i den originale emballage. Den optimale opbevaringstemperatur er fra + 1 til + 40 °C. Beskyt mod vejrlig og fugt/forurening.

pH-værdi:

Koncentrat, ca 4,5 Opløsning til brug, ca 7

Flowcrete Special Cleaner

Teknisk information

Fortynding	Daglig rengøring (gulvvask/maskinrengøring):	1 dosis = 25 ml til 8 liter koldt vand. Dosering med Dosifill-doseringssystemet, 1:320
	Grundlæggende etablering:	1 dosis = 25 ml til 1 liter koldt vand.
Påføringsinstruktioner		Polering: Polering (ca. 1.000 RPM) hærder de plejende komponenter, reducerer trafikmærker og øger slidstyrken.

Forbrug

Manuel/maskinel rengøring: 0,12-0,15 ml/m²

Etablering: 0,75 ml/m².

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S garanterer, at alle varer er fri for defekter og vil erstatte materialer, der viser sig at være defekte, men garanterer ikke farveægthed. Tremco CPG Denmark A/S mener, at de oplysninger og anbefalinger, der gives i denne publikation, er nøjagtige og pålidelige.

Teknisk service

Kontakt Tremco CPG Denmark A/S