

YDEEVNEDEKLARATION

i overensstemmelse med bilag III til forordning (EU) nr. 305/2011
Ændring af kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 574/2014

Deklarationsnummer **FL-00011**

Systemopbygningen: **Flowfast HIMEC** som indeholder:

Primer: Flowfast 101 Standard Primer eller Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer eller Flowfast 108 Damp Primer + kvartssand

Membran (option): Flowfast 230 Membrane

Hovedlager: Flowfast 215 Flexible Binder eller
Flowfast 216 Flexible Binder R + SNL Filler + kvartssand

Topcoat: Flowfast 305 Standard Seal LV eller
Flowfast 319 Flexible Seal (Pigmented eller Clear)

som beskrevet i vores produktdatablad og udlægningsanvisninger.

1. Produkttypens unikke identifikationskode:

Flowfast HIMEC

2. Tilsigtet anvendelse/anvendelser:

Hærdeplastbaseret afjævningsmateriale til indendørs brug

3. Producent:

Alteco Technik GmbH
Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen
Germany

4. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen

System 4
System 3 (for reaction to fire)

5. A) Harmoniseret standard

EN13813:2002

B) Bemyndiget repræsentant

Ikke relevant

6. Deklareret ydeevne for **Flowfast HIMEC**

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Afgivelse af korrosive stoffer	SR	13813:2002
Slidstyrke	RWA1	
Slagstyrke	IR9	
Vedhæftningsstyrke (til underlag)	B2.0	
Reaktion på brand	Cfl-s1	


Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Johan Henriksson, Business Development Manager Flooring

Sted **Göteborg**

Dato **2025-06-05**



 Signatur

CE-mærkning

CE	
Alteco Technik GmbH Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen Germany	
Flowfast HIMEC	
18	
DoP no FL-00011	
EN 13813: 2002	
Hærdeplastbaseret afjævningsmateriale til indendørs brug	
Afgivelse af korrosive stoffer	SR
Slidstyrke	RWA1
Slagstyrke	IR9
Vedhæftningsstyrke (til underlag)	B2.0
Reaktion på brand	C _{fl-s1}

UKCA-mærkning

UK CA	
Alteco Technik GmbH Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen Germany	
Flowfast HIMEC	
21	
DoP no FL-00011	
EN 13813: 2002	
Hærdeplastbaseret afjævningsmateriale til indendørs brug	
Afgivelse af korrosive stoffer	SR
Slidstyrke	RWA1
Slagstyrke	IR9
Vedhæftningsstyrke (til underlag)	B2.0
Reaktion på brand	C _{fl-s1}