

Fiche technique

ME315

ADHESIVE TAPE FOIL

Ruban adhésif en film PE

23-05-2024 / V 1

Description

Film de polyéthylène enduit d'un adhésif acrylique en dispersion et d'une couche amovible de papier siliconé.



Caractéristiques et avantages

- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- 12 mois Résistance aux UV et aux intempéries
- Excellente adhérence à la plupart des matériaux de construction
- Très résistant à l'humidité
- Classification EC1 PLUS, faibles émissions

Objectif de l'utilisation

Cette bande adhésive simple face sert à coller de manière étanche à l'air les films pare-vapeur et perméables à la vapeur ainsi que les matériaux d'isolation rigides. Il convient à une large gamme d'applications intérieures et extérieures, y compris l'étanchéité des panneaux de revêtement et des détails des bords des panneaux. ME315 convient aux applications intérieures et extérieures.

Formulaire de livraison

Largeur (mm)	Article-No.	Longueur de rouleau (M)	Rouleaux par boîte	Contenu de la boîte en m
60	ME315398628	25	12	300

* = En fonction de la température ambiante et de l'humidité relative

** = En fonction de la température ambiante, l'utilisation du ME904 Butyl & Bitumen Primer Eco est recommandée.

Préparation

- Les surfaces à coller doivent être sèches et exemptes de graisse, de poussière et de résidus de colle.
- Pour une adhérence parfaite, nous recommandons d'utiliser le Spray Primer Butyl & Bitumen ME902 pour les substrats très absorbants ou le Butyl & Bitumen Primer Eco ME904 pour les conditions légèrement humides.

Application

- Détacher le film de protection et positionner la bande adhésive sur le raccord (par exemple le bord de la membrane de recouvrement ou de l'autre côté d'un joint de panneau) de manière à ce que la couverture minimale soit de 20 mm sur chaque support.
- Décoller progressivement la pellicule de protection et coller le ruban adhésif en le tendant et sans le froisser sur le support.
- Pressez fermement le ruban adhésif à l'aide d'un rouleau presseur pour obtenir une bonne adhérence. Ne pas utiliser le ruban adhésif si la pente du toit est inférieure à 10°.

Fiche technique

ME315

ADHESIVE TAPE FOIL

Garantie

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

Précautions de santé et de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité.

Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou info-be@tremcocpg.com.

Fiche technique

ME315

ADHESIVE TAPE FOIL

Certificats

