

SAMOLEPICÍ TWINAKTIV

**TWINAKTIV
ME508**



Okenní fólie, s kterou neděláš zbytečné kroky navíc.

TwinAktiv ME508 je novou variantou populární okenní fólie pro utěsnění přípojovací spáry při montáži oken.

Nový TwinAktiv ME508 jde velmi žádaným trendem a tím je požadavek stavebního trhu na fólie s celoplošnou samolepicí vrstvou. Upevnění fólie na většině běžných stavebních materiálech je zajištěna špičkovým akrylovým lepidlem, jež umožňuje aplikovat fólii i bez použití podkladního penetračního nátěru. Lepicí vrstva je chráněna dvoudílným, lehce snímatelným linerem, usnadňujícím nalepení fólie na rám okna a na ostění.

Fólie zaujme svou robustností, pevností a přitom výbornou ohebností, která zaručuje její perfektní tvarovatelnost i v komplikovaných stavebních detailech.

Nový TwinAktiv ME508 si nadále zachovává svou typickou a tolik oceňovanou vlastnost: proměnlivou hodnotu S_d , díky níž se aplikuje jedna fólie na exteriér i interiér.

ME508 se dodává v šířkách 70, 100, 140 a 200 mm a v ideálních návinech po 25 metrech.



ME508

I-MEMBRANE PRO TWINAKTIV VV

i3



Použití

Celoplošně samolepicí okenní fólie illbruck ME508TwinAktiv VV slouží k utěsnění styčných okenních spár. Je opatřena silně přilnavou samolepicí vrstvou, která umožňuje snadné a rychlé upevnění takřka na jakémkoli podkladu. Díky variabilní hodnotě sd je možné tuto fólii použít v interiéru i exteriéru. Zároveň fólie splňuje princip „větší těsnost zevnitř než zvenčí“. Kromě toho lze fólii omítat z lícové strany a drží skvěle na řadě běžných stavebních podkladů, jako je např. zdivo, beton, omítka, PVC, sklo, kovy, dřevo a všechny běžné izolační materiály (EPS, XPS, PUR).

Hlavní přednosti

- Klasický TwinAktiv – tzn. 1 fólie pro exteriér i interiér
- Celoplošně samolepicí vrstva
- Vynikající lepivost díky výkonnému akrylovému lepidlu
- Okamžitá přídržnost
- Lepení na běžné podklady zcela bez penetrace
- Výborná tvarovatelnost
- Dělené linery pro pohodlné a rychlé lepení na rám okna
- Snadné zapravení pod omítku
- Praktický box pro pohodlnější manipulaci

- 1 Samolepicí pruh na lícové straně fólie
- 2 Dvoudílný separovaný liner
- 3 Nelepivá mezera mezi oběma lepicími plochami zajišťující bezchybné natvarování fólie v rozích
- 4 Celoplošně zesíťované akrylové lepidlo
- 5 Ideální návin na roli 25 m
- 6 Měkký a velmi tvárný fleece





Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 • Česko

T. +420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com
www.tremcocpg.eu
 tremcocpg.cz