

Fiche technique

TN413

PVC BUTYL SEALING TAPE

Mousse enduite de butyle

23-05-2024 / V 1

Description

Un joint étanche à l'air et à l'eau, déformable et autocollant.



Caractéristiques et avantages

- Facilité de traitement
- S'adapte aux surfaces irrégulières
- Après compression et collage, la capacité d'étanchéité est supérieure au diamètre de rétrécissement d'origine.
- Adhésion parfaite à la plupart des matériaux de construction courants
- résistant aux intempéries

Objectif de l'utilisation

Convient pour les détails préfabriqués, en béton et en bois, y compris les raccords de toiture, les cloisons entre les seuils d'empilage (plus de 600 Pa. en permanence étanche à l'air et à l'eau) et comme joint entre le verre et la partie charnière (cadre) du côté de la latte de vitrage (sur tout le pourtour, pour obtenir une étanchéité à l'air et à l'eau de 100 %).

Formulaire de livraison

Diamètre (mm)	Couleur	Article-No.	Longueur de rouleau (M)	Rouleaux par boîte	Contenu de la boîte en m
4,8	Noir	TN413313023	21	24	504
6,4	Noir	TN413313022	17,1	20	342
7,9	Noir	TN413313021	13,1	20	262
12,7	Noir	TN413314952	7,9	15	118,5

Autres dimensions sur demande.

Préparation

Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.

Application

- Lors de l'application de la mousse enduite de butyle illbruck TN413, une pression doit être exercée pour s'assurer que le produit adhère bien à tous les substrats.

Fiche technique

TN413

PVC BUTYL SEALING TAPE

Nota :

- Ne pas exposer aux UV

Garantie

Les produits du système i3 d'illbruck sont garantis 10 ans.

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continue de l'entreprise.

Précautions de santé et de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité.

Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou info-be@tremcocpg.com.



Fiche technique

TN413

PVC BUTYL SEALING TAPE

Certificats

