

Beskrivelse

Veggsparkel Fin er en finkornet sparkel av lettvektstypen.

Påføring

- Påføres for hånd.

Rengjøring

Vann

Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

Farger

Hvit

Emballasje

500 ml tube (12 stk./kartong)

3 l spann

10 l spann

Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.



PF120

Veggsparkel Fin



Bruksområde

Til sparkling innendørs på gipsplater, vev, gamle tapeter o.l. Også god hefteevne mot puss og betong.

Karakteristiske egenskaper

- Lettarbeidet
- Lettslipt
- Overmalbart
- Høy overflatefinish

PF120

Veggsparkel Fin



Teknisk informasjon

Tetthet	Ca 1,2
Tørrestoffinnhold	Ca 62%
Tørketid	Ca. 1 time/mm avhengig av tykkelse, underlag, temperatur og luftfuktighet. Ved tykkere sjikt kan tørketiden bli lengre
Brukstemperatur	+5 °C til +35 °C
Kornstørrelse	Maks. 0,12 mm
Lagring	Lagres mørkt og svalt, +5 °C til +20 °C. Oppbevares frostfritt
Lagringstid	12 måneder i uåpnet emballasje
Fylleevne	0–3 mm

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspesialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- og Limleverantörers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se