

Accelerator B3

24-01-2025 / V 2

Kenmerken en voordelen

- Verkort de uithardingstijd voor installaties wanneer tijd belangrijk is.

Toepassingsgebied

Versneller B3 versnelt en verkort de uithardingstijd voor installaties waar tijd van essentieel belang is. Accelerator B3 kan alleen worden gebruikt met de volgende producten: - Flowcoat/shield LXP - Flowshield LXP HD - Flowprime LXP - Flowgrip HD - Deckshield Finish - Deckshield LXP - Deckshield SF

Verpakking

Accelerator B is een ééncomponent product dat wordt geleverd in de volgende verpakking: Eenheid 2,5 kg (2,5 liter).

Houdbaarheid

12 maanden vanaf de productiedag (op de verpakking) indien bewaard in de originele, ongeopende verpakking.

Opslag

Bewaren in droge ruimte, in ongeopende, originele verpakking bij temperaturen van +5 °C tot +40 °C. Beschermd tegen vorst, buiten direct zonlicht, vocht of binnendringende verontreinigingen.

Technische informatie

Vastestofgehalte	[%]	~ 100
------------------	-------	-------

Mengen

Meng de gewenste hoeveelheid met de component Basis A van het geselecteerde product voordat u verharder B toevoegt. Meng versneller B3 niet rechtstreeks met verharder B. Meng met een boormachine met lage snelheid en een spiraalvormige spinner en zorg ervoor dat er geen lucht wordt meegevoerd. Neem voor meer informatie contact op met onze technische afdeling.

Gereedschap reinigen

Niet-uitgehard materiaal kan worden gereinigd met oplosmiddel (aceton, xyleen), uitgeharde resten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd.

Garantie

Tremco CPG garandeert dat alle goederen vrij zijn van gebreken en zal materialen vervangen waarvan is aangetoond dat ze gebreken vertonen, maar geeft geen garantie met betrekking tot het uiterlijk van de kleur. Tremco CPG is van mening dat de informatie en aanbevelingen in dit document accuraat en betrouwbaar zijn.

Technisch productblad

Accelerator B3

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Accelerator B3 is een oplosmiddelvrij product. Volg de toepasselijke richtlijnen voor gezondheid en veiligheid op het werk die van toepassing zijn op de locatie waar de toepassing plaatsvindt. Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidsinformatiebladen van de afzonderlijke componenten.

Technische ondersteuning

Tremco CPG Netherlands B.V.
P.O. box 20, 4240 CA Arkel
Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel
+31 (0)183 - 56 80 19
info-nl@tremcocpg.com