

Thinner

05-08-2024 / V 1

Omschrijving

Verdunner is een melkachtige/ troebele, kleurloze vloeistof op basis van methylmethacrylaat (MMA).

Kenmerken en voordelen

- Verwerkingssteun
- Reactieve verdunner voor MMA Primers en Sealers

Toepassingsgebied

Verdunner wordt gebruikt als reactief verdunningsmiddel om de viscositeit van Flowfast-vloeren en Deckshield Rapide-harsen te verminderen. Indien nodig wordt het aan de Flowfast / Deckshield Rapide-hars toegevoegd in een verhouding van maximaal 10% van het gewicht van de hars. Het gebruik van Thinner veroorzaakt geen verlies in uitharding of kwaliteit van de Flowfast / Deckshield Rapide Primers en Sealers; het vermindert alleen de viscositeit van de hars.

Verpakking

Het product wordt geleverd in metalen emmers van 20 kg.

Beschikbare kleur

Transparant

Houdbaarheid

12 maanden vanaf de productiedag (op de verpakking) indien bewaard in de originele, ongeopende verpakking.

Opslag

Koel en droog bewaren in een oorspronkelijk gesloten verpakking. De optimale bewaartemperatuur is 15 - 20 °C. De maximale opslagtemperatuur is 30 °C.

Beschermen tegen weersinvloeden en het binnendringen van vocht/verontreinigingen.

Om veiligheidsredenen is het essentieel dat Versneller nooit in direct contact komt met de Katalysator (C2). Tijdens opslag of transport moeten deze twee producten gescheiden worden gehouden om te voorkomen dat ze per ongeluk met elkaar in contact komen.

Technische informatie

Dichtheid gemengd product	EN ISO 1183	~0,9kg/dm ³
Viscositeit	DIN 53019	< 1 mPa*s @ 25 °C and 1500*s ⁻¹ shear rate

Mengen

Voor gebruik moet Flowfast / Deckshield Rapide hars zorgvuldig worden geroerd om een gelijkmatige verdeling van de paraffine in het product te verkrijgen. Flowfast hars wordt grondig gemengd met de Thinner.

Technisch productblad

Thinner

Applicatie

Verdunner wordt gebruikt als reactief verdunningsmiddel om de viscositeit van Flowfast-vloeren en Deckshield Rapide-harsen te verminderen. Indien nodig wordt het aan de Flowfast / Deckshield Rapide-hars toegevoegd in een verhouding van maximaal 10% van het gewicht van de hars. Het gebruik van Thinner veroorzaakt geen verlies in uitharding of kwaliteit van het eindproduct; het vermindert alleen de viscositeit van de hars.

Gereedschap reinigen

Gereedschap direct na het aanbrengen reinigen met Flowfast Cleaner of oplosmiddelen (MEK, aceton), uitgeharde resten kunnen alleen mechanisch verwijderd worden.

Garantie

Tremco CPG Netherlands B.V. & Tremco CPG Belgium NV garandeert dat alle goederen vrij zijn van gebreken en zal materialen vervangen waarvan bewezen is dat zij gebrekkig zijn, maar geeft geen garantie met betrekking tot het aanzien van de kleur. De informatie en aanbevelingen hierin worden door Tremco CPG Netherlands B.V. & Tremco CPG Belgium NV geacht accuraat en betrouwbaar te zijn.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Verdunner is licht ontvlambaar; verwijderd houden van hitte en alle ontstekingsbronnen en niet roken. De roerder en alle andere elektrische apparaten die op de toepassingslocatie worden gebruikt, moeten explosieveilige versies zijn.

Zoals alle standaard MMA-producten heeft ook Thinner een geur, zorg voor voldoende ventilatie en/of afzuiging.

Volg de toepasselijke richtlijnen voor gezondheid en veiligheid op het werk die van toepassing zijn op de locatie waar de toepassing plaatsvindt.

Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidsinformatiebladen van de afzonderlijke componenten.

Technische ondersteuning

Contact Tremco CPG Nederland en Tremco CPG België