

### Beskrivelse

Butylbånd Fiber består av en plastoelastisk butylgummimasse av høy kvalitet belagt på én side med en non-woven vev. Båndet er svært formstabil i lengderetningen og strekker seg ikke. I sideretningen klarer båndet et bevegelsesopptak på opptil 10 %.

### Klargjøring

- Overflatene skal være tørre og frie for støv, olje, fett og andre stoffer som kan svekke hefteevnen.
- Grove og porøse flater eller der temperaturen er under +5 °C, må i enkelte tilfeller primes.

### Påføring

- Skjær båndet til ønsket lengde / form og med beregnet overlapp på minst 25 mm.
- Press båndet fast. Vær nøye, og sørg for å ha jevnt trykk på hele overflaten. Det beste er å rulle det fast ved hjelp av en trykkrolle (fig. 1). OBS! Båndet må ikke strekkes eller punkteres.
- Kontroller at det ikke har oppstått luftlommer.

### Rengjøring

White spirit

### Begrensninger

Tåler ikke UV-stråling. Utendørs skal båndet alltid dekkes med puss eller metallbeslag. Kontroller kompatibiliteten i kontakt med andre tetningsmidler.

### Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

### Emballasje

75 x 1,5 mm 15 m x 4 stk.  
100 x 1,5 mm 15 m x 3 stk.  
150 x 1,5 mm 15 m x 2 stk.

### Farger

Grå

### Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.



**ME404**

## Butylband Fiber

### Bruksområde

Tetter og forbinder ulike materialer, for eksempel i vindusfuger og hjørner.

### Karakteristiske egenskaper

- Fester på de fleste materialer
- Bevegelsesopptak 10 % i sideretningen
- Strekker seg ikke i lengderetningen
- Kan males eller pusses

**ME404**

## Butylband Fiber



### Teknisk informasjon

Temperaturbestandighet	-40 °C til + 130 °C (+ 180 °C ved korttidseksponering)
Brukstemperatur	+5°C til +30°C
Kjemikaliebestandighet	Tåler ikke bensin, white spirit, parafin og liknende kjemikalier.
Lagring	Ved +10°C til 20°C. Tørt.
Lagringstid	12 måneder i uåpnet emballasje
Primer	Butylprimer ME902.

#### Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspesialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- og Limleverantörers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



**tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial**  
Sverige Filial  
Sverige  
T: +46 (0)31 570010  
F: +46 (0)31 572007

[info.se@tremco-illbruck.com](mailto:info.se@tremco-illbruck.com)  
[www.tremco-illbruck.se](http://www.tremco-illbruck.se)