

Flowcrete Oil Remover / Industry Cleaner

AN605 - Flowcrete Oil Remover / Industry Cleaner

17-04-2026 / V 3

Beskrivelse

Højkoncentreret og effektivt rengøringsmiddel til fjernelse af olie og fedt i industrielle miljøer.

Funktioner og fordele

- Hurtigtvirkende
- Bruges i koldt vand
- Opløser effektivt fedt- og olieaflejringer
- Højt alkalisk niveau

Anvendelsesområde

Kan anvendes på alle alkali- og vandbestandige gulve, såsom epoxy-, polyurethan- og akrylgulve. Særligt velegnet til bilindustrien, værkstedsindustrien, maskinværksteder, garager og autoværksteder. OBS! Udfør altid en lille test for at kontrollere og sikre gulvets modstandsdygtighed.

Emballage

Produktet er et enkomponentmateriale, der leveres i 10-liters plastdunke.

Holdbarhed

36 måneder fra fremstillingsdatoen (på emballagen) ved opbevaring i den originale, uåbnede emballage.

Opbevaring

Opbevares køligt og tørt i den originale emballage. Den optimale opbevaringstemperatur er fra + 1 til + 40 °C. Beskyt mod vejrlig og fugt/forurening.

pH-værdi:

Koncentrat, ca 13 Opløsning til brug, ca 11

Teknisk information

Fortynding

Grundlæggende rengøring med moppe eller maskine:

100-800 ml til 8 liter koldt vand.

Påføring

Fordel opløsningen, og lad den virke i ca. 10 minutter. Bearbejd overfladen, og saml vaskevandet op med et vandsug. Skyl med rent vand.

Forbrug

Brugsopløsning:

Manuel/maskinel rengøring: 0,0125-0,1 ml/m².

Teknisk datablad

Flowcrete Oil Remover / Industry Cleaner

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S garanterer, at alle varer er fri for defekter og vil erstatte materialer, der viser sig at være defekte, men garanterer ikke farveægthed. Tremco CPG Denmark A/S mener, at de oplysninger og anbefalinger, der gives i denne publikation, er nøjagtige og pålidelige.

Forholdsregler for sundhed og sikkerhed

Ikke et forbrugerprodukt i henhold til 1999/44/EF artikel 1.

Teknisk service

Kontakt Tremco CPG Denmark A/S