

Flowcrete Spot Remover

1. PRODUKTBESKRIVNING OCH SYFTE

Flowcrete Spot Remover är ett effektivt specialmedel utvecklat för att ta bort gummirester och märken från truckar, bilar och skosulor. Produkten har en stark rengöringseffekt och är framtagen för djuprengöring av dina fogfria golv i industriella miljöer och lagerlokaler.

2. EGENSKAPER

Rengöringsmedlet löser effektivt upp envisa märken från skosulor samt gummirester från truckar och bilar på industrigolv. Flowcrete Spot Remover kan med stor fördel även användas för att ta bort klisterrester i exempelvis idrottshallar och sporthallar. Med sin kraftfulla sammansättning klarar produkten av krävande rengöringsuppgifter på industriella ytor.

3. ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Produkten kan användas på golvtyper som är motståndskraftiga mot lösningsmedel. Detta inkluderar fogfria golv som epoxigolv och polyuretangolv men även betonggolv, magnesitgolv och klinkergolv. Produkten är utmärkt för grovstädning inför applicering av produkterna Flowcrete Shine, Flowcrete Satina och Flowcrete Special Cleaner.

4. INNEHÅLL OCH TEKNISKA DATA

Den kemiska sammansättningen består av 5-15 % nonjoniska ytaktiva ämnen. Det uppmätta pH-värdet är ca 6 i koncentrat och ca 7 i färdig brukslösning.

5. SÄKERHET OCH UTRUSTNING

Du ska utgå från att aldrig överdosera rengöringsmedlet vid arbetet. Vid applicering med sprayflaska är det ett absolut krav att flaskan är försedd med en EPDM packning. Maskinell utrustning och våtsug rekommenderas vid rengöring av större ytor. Ljummet vatten ger dessutom en förbättrad effekt vid rengöring av fogfria golv i allmänhet.

6. FÖRBEREDELSE

Du ska alltid göra ett mindre test på en begränsad yta för att kontrollera dina fogfria golvs tålighet innan den egentliga rengöringen påbörjas. Tillverkaren och leverantören åtar sig inget ansvar för eventuella skador eller driftstopp som orsakas av felaktig användning av produkten.

7. DOSERING OCH FÖRBRUKNING

Produkten får aldrig användas i koncentrerad form. Börja alltid med en svag spädning på 1:10 vid grovrengöring och öka koncentrationen stegvis vid behov. Den absolut starkaste tillåtna koncentrationen är 1:1 vilket ställer krav på en helt exakt uppmätning. Vid borttagning av gummifläckar är den normala åtgången 50-100 ml/m².

8. ARBETSBESKRIVNING

1. Blanda till rätt dosering noggrant med vatten utifrån den aktuella nedsmutsningsgraden. Testa därefter den exakt blandade lösningen på en mindre yta först för att säkerställa att inga vita fläckar uppstår på den fogfria golvlösningen.
2. Applicera brukslösningen etappvis över ytan med mopp, maskin, sprututrustning med skummunstycke eller godkänd sprayflaska. För att förhindra att kemikalierna torkar fast i ytstrukturen får medlet aldrig läggas ut över hela ytan samtidigt i stora lokaler. Begränsa arbetet och behandla maximalt ytor om ca 100 m² åt gången.
3. Låt rengöringsmedlet verka i ca 10 minuter på den begränsade etappen för att uppnå optimal effekt. Det är oerhört viktigt att lösningen inte hinner torka in.
4. Moppa ytan eller skura golvet grundligt med maskin om det är kraftigt nedsmutsat.
5. Sug därefter upp tvättvattnet med våtsug eller maskin.
6. Avsluta med att skölja golvet mycket noggrant med rent vatten och sug slutligen upp sköljvattnet.

9. VIKTIGA OBSERVATIONER

Använd aldrig Flowcrete Spot Remover i outspätt koncentrat. En blandning som är starkare än den maximalt tillåtna spädningen på 1:1 fördärvar ytskiktet omedelbart och all form av överdosering eller felaktig spädning lämnar bestående vita fläckar på dina fogfria golv. Flowcrete Spot Remover får absolut inte användas på akrylgolv eftersom dess innehåll av lösningsmedel löser upp lacken vilket orsakar permanenta strukturella skador och oåterkallelig missfärgning. Medlet får heller inte användas på asfalt eller asfaltbelagda ytor.

10. FÖRPACKNING OCH FÖRVARING

Produkten levereras i en dunk på 5 liter.

Ej konsumentprodukt enligt 1999/44/EF artikel 1.

När detta dokument skrivs ut eller sparas externt är det inte kontrollerat och är kanske därför inte den senaste utgåvan.
