



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z Aneksiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011
Zmienne Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) Nr 574/2014

Nr DS.10.54.11

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **WEATHERLASTIC SMOOTH**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Ochrona fizyczna powłoki
Odporność fizyczna (5.1.)
- Producent: Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o.
Krże Duże 7, 96-325 Radziejowice
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
- Norma zharmonizowana: **EN 1504-2:2004**
- Deklarowane właściwości użytkowe: Deklarowane właściwości użytkowe zostały przedstawione w tabeli poniżej

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na ścieranie	Ubytek masy < 3 000 mg	EN 1504-2:2004
Absorpcja wody	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times h^{0,5}$	
Odporność na uderzenie	Klasa II	
Przyczepność	$\geq 1,0 \text{ MPa}$	
Zdolność pokrywania rys	Kategoria A ₁	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Miejsce i data wydania:
Krże Duże, 16.07.2022

W imieniu producenta podpisał:
Michał Kowalski
Technical Services Manager CPG EE



21

Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o.
Krże Duże 7, 96-325 Radziejowice

WEATHERLASTIC SMOOTH

DS.10.54.11

EN 1504-2:2004

Ochrona fizyczna powłoki
Odporność fizyczna (5.1.)

Odporność na ścieranie: **< 3 000 mg**

Absorpcja wody: **$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times h^{0,5}$**

Odporność na uderzenie: **Klasa II**

Przyczepność: **$\geq 1,0 \text{ MPa}$**

Zdolność pokrywania rys: **Kategoria A₁**

Substancje niebezpieczne: **NPD**