

FJ203**Yangın Durdurucu Halat**

06-02-2025 / V 1

Açıklama

Nullifire FJ203, esnek cam elyaflarla kaplı silindirik bir taşıyıcı kordondur.

**Özellikler ve Faydalar**

- Mineral bileşenler arasındaki bağlantılarda yangına dayanıklılık kanıtı
- Derz genişliğindeki sapmaları esnek bir şekilde telafi eder
- Birçok bina malzemesi ile uyumludur
- Düzenli ve düzensiz tüm derzlere uygulanabilir
- Hızlı ve kolay kesim
- Yanıcı değildir
- Nullifire FS703 gibi sızdırmazlık malzemeleriyle birleştirilebilir

Kullanım Amacı

FJ203, prekast beton bileşenler ve diğer mineral malzemeler arasında yangına dayanıklı bir derz dolgusu oluşturmak için kullanılır. FJ203, tek başına veya Nullifire FS702 veya FS703 yangına dayanıklı akrilik veya silikon gibi bir dolgu macunu ile kombinasyon halinde kullanılabilir.

Ambalajlama

İstenilen boyuta bağlı olarak ayrı rulolar veya 2x2 m uzunluklarda tedarik edilir.

ø12mm x 50 m / ø20mm x 50m / ø30mm x 50m / ø40mm x 50m / ø50mm x 25m / ø60mm x 25m / ø70mm x 20m / ø80mm x 10m / ø90mm x 10m / ø100mm x 10m / ø120mm x 4m / ø130mm x 4m / ø140mm x 4m / ø150mm x 4m / ø160mm x 4m / ø180mm x 4m

Sertifikalar

ETA 19/0282
CE 1404-CPR-3174

FJ203

Yangın Durdurucu Halat

Teknik Bilgiler

Kompozisyon	Esnek cam tellerle kaplanmış kaya lifi
Akustik Derecelendirme	67 dB'ye kadar
Yoğunluk	~ 200 kg/m ³
Yangın ne Tepki	EN 13501-1 Euroclass A1
Uygulama Sıcaklık	+60°C'ye kadar
Depolama	-10°C ile +70°C arasındaki kuru, gölgeli ortamlarda saklayınız. Beton zeminlerde doğrudan depolamayınız.
Raf Ömrü (Kuru Oda Ve Açılmamış)	Tavsiye edildiği şekilde saklandığında sınırsızdır.

Yüzey Hazırlığı

Bütün yüzeyler temiz ve sağlam olmalı, kir, yağ ve her türlü kirlilikten arındırılmış olmalıdır.

Koruyucu ekipman

Bu ürünün taşınması ve kullanımı sırasında önerilen tüm koruyucu ekipmanların giyildiğinden emin olun. Tam öneriler için güvenlik bilgi formuna bakın.

Hazırlık

Gösterilen Uygunluk Tablolarına göre statik veya hareket boşluğu genişliği için uygun FJ203 çapını seçin.

Uygulama

Sadece genişleme derzleri için, derzin her iki tarafına FO142/FO143 Intutac Silikat Yapıştırıcı uygulayın. FO142 fırça ile uygulanır, FO143 ise tabanca ile uygulanır.

Statik derzler için, FO142/FO143 Silikat Yapıştırıcı gerekmez.

Derze uygun çapta FJ203 yerleştirin.

Derz gereksinimi olması durumunda, FJ203 halatı önceden takılmış FJ203 halatıyla kenardan kenara takılmalıdır (genleşme derzlerindeki bağın korunduğundan emin olun). Hava geçirmezlik, su geçirmezlik veya estetik özellikler için, hava geçirmezlik ve soğuk duman contası için en az 3 mm derinliğe kadar FS703 kullanmanızı veya su geçirmez conta da gerekiyorsa 6 mm derinliğe kadar kullanmanızı öneririz (derinlik artırılabilir ancak azaltılamaz

FS703'ü tetiğe eşit bir basınç uygulayarak uygun bir uygulama tabancasıyla gerekli derinliğe kadar uygulayın.

Islak profillemeye aleti veya spatula ile hemen pürüzsüz bir yüzey elde edene kadar çalışın ve şekillendirin.

Bakım onarım

Kurulumdan sonra bakım gerekmez. Sistemde hasar olmadığından emin olmak için rutin inceleme önerilir.

FJ203

Yangın Durdurucu Halat

Garanti

Tremco Limited ürünleri katı kalite standartlarına göre üretilir. (a) Tremco CPG'nin yazılı talimatlarına uygun olarak ve (b) Tremco CPG tarafından önerilen herhangi bir uygulamada uygulanan, ancak arızalı olduğu kanıtlanan herhangi bir ürün ücretsiz olarak değiştirilecektir.

Bu broşürde sağlanan bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul edilemez, ancak iyi niyetle yayınlanmış ve doğru olduğuna inanılmaktadır.

Tremco CPG, Şirketin sürekli geliştirme ve iyileştirme politikası doğrultusunda, önceden bildirimde bulunmaksızın ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Kurulum başlamadan önce tüm elemanların uygunluğunu ve uyumluluğunu sağlamak ve uyumluluğun gerektiği gibi sağlanabilmesi, kurulumcunun bir gereksinimidir.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Kullanmadan önce güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır.

Teknik Servis

Tremco CPG, ürün seçimi ve spesifikasyonunda yardım sağlayan deneyimli Teknik Satış Temsilcilerinden oluşan bir ekibe sahiptir. Daha detaylı bilgi, hizmet ve tavsiye için lütfen Müşteri Hizmetlerini arayın.

Teknik Veri Sayfası

FJ203

Yangın Durdurucu Halat

Sertifikasyon

