

Technisch productblad

ME312

ADHESIVE TAPE OPEN FACADE

Foliekleefband Open Gevel

23-01-2024 / V 1

Omschrijving

Monolithisch speciaal membraan bedekt met twee lagen non-woven waterafstotend polyester, voorzien van gemodificeerde acrylaatlijm laag.



Kenmerken en voordelen

- Zeer goed uv- en weersbestendig
- Volledig zwart, zonder opdruk/tekst
- In twee breedtes verkrijgbaar
- De 99 mm variant heeft een pre-slit in het midden van de schutfolie
- Per stuk verpakt in folie met rondel

Toepassingsgebied

Dit waterafstotende foliekleefband wordt gebruikt voor toepassing achter gedeeltelijk open gevelbekleding. De openingen in de gevel mogen maximaal 30mm breed zijn met een maximaal percentage van 40% van de totale oppervlakte.

Verpakking

Artikelnr. | Breedte tape | Lengte rol | Rol/doos

ME312510774 | 59 mm | 25 m | 8

ME312510775 | 99 mm | 25 m | 4

Technische informatie

Hechting	35N/25mm
Weerstand tegen veroudering	Zeer goed
Verwerkingstemperatuur	+1°C t/m +25°C
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen	Goed
Samenstelling	Monolithisch speciaal membraan met oplosmiddelvrije acrylaatdispersie
Vochtweerstand	Zeer goed
Temperatuurbestendigheid	-40°C t/m +80°C
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	12 maanden in originele verpakking
Opslag	Koel, droog en vorstvrij
Uv-bestendigheid	Zeer goed

Technisch productblad

ME312

ADHESIVE TAPE OPEN FACADE

Vorbereitung

- De hechtvlakken moeten droog zijn en vrij van vet, stof en kleefresten.

Applicatie

- Maak de schutfolie los en positioneer het kleefband over de aansluiting, bijvoorbeeld de randen van een gevelfolie, zodat de minimale dekking 25 mm op elk substraat is.
- Trek de schutfolie geleidelijk los en plak het kleefband vast terwijl het spanningsvrij en kreukvrij op de ondergrond komt.
- Druk het kleefband stevig aan, bijvoorbeeld met een aandrukroller, voor een goede hechting.
- Sterk poreuze ondergronden altijd vooraf behandelen met illbruck ME902 primer.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Let op

- Alleen volledig uv-bestendig achter een gedeeltelijk open gevel, voorzien van gevelbekleding met voegopeningen daartussen.
- Alleen toe te passen in verticale (gevel)vlakken.

Garantie

De producten van Tremco CPG Nederland worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Elk product dat is toegepast (a) in overeenstemming met de schriftelijke instructies van Tremco CPG Nederland en (b) in elke toepassing aanbevolen door Tremco CPG Nederland. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd.

Tremco CPG Nederland behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Technisch productblad

ME312

ADHESIVE TAPE OPEN FACADE

Toepassingsafbeeldingen



1.