

Beskrivelse

Stivelsesderivat som er løselig i kaldt vann, løser seg lett i vann uten å danne klumper. Løsningen har god hefteevne og er lett å spre.

Farge

Lys beige

Emballasje

250 g boks (12 stk./kartong)

Påføring

- Ta ca. 7 liter vann i en bøtte (for tykke tapeter 6 liter).
- Hell under omrøring langsomt i 250 gram tapetpulver. Når pulveret er rørt ut, rør noen minutter til. La løsningen stå i 4–5 minutter. Rør om av og til.
- Ved klargjøring av mindre mengde regn 1 dl klister til 8 dl vann.
- Påføres med rull eller pensel.

Rengjøring

Vann før tørking.

Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for Å¥ fÅ¥ informasjon om nÅ¥rmeste forhandler.



OT205

Tapetklister



Bruksområde

Først og fremst beregnet på montering av papirtapeter og vinyltapeter med papirbakside.

Karakteristiske egenskaper

- Lettløselig
- Lett å påføre
- Svært god hefteevne
- Klumper seg ikke

Teknisk informasjon

Tørrstoffinnhold	3,3%
Tørketid	Avhengig av materialer, temperatur og luftfuktighet
Brukstemperatur	+15 C° til +25 C°
Lagring	I tørt og svalt miljø
Lagringstid	3 år i uåpnet emballasje, maks. 6 måneder i åpnet emballasje
Forbruk	1 liter / 5 m ²
pH	Ca 10

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspesialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- og Limleverantörers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se