

Descriere

Bandă autoadezivă formată din fibre de sticlă coagulate cu un liant organic și prevăzută pe o parte cu o bandă de adeziv acrilic pentru asamblare ușoară. Nu conține azbest, nu este cancerigenă. Banda este destinată aplicațiilor și utilizării în exterior (ferestre, uși).

Livrare

- Se livrează la rolă
- Culoare alb

Date tehnice

Clasa de reacție la foc	EN 13501-1 A2-s1, d0
Densitate	180-240 kg/m ³
Adeziv	Dispersie acrilică fără solvenți
Diametrul fibrei ceramice	ø3,2 µm
Rezistență la tracțiune	350 kPa
Conductivitate termică	0,07 W/mK la 200°C
	0,10 W/mK la 400°C
	0,15 W/mK la 600°C
	0,22 W/mK la 800°C
Punct de topire	>1330°C
Rezistența la temperatură	+1200°C
Temperatura de depozitare	+5°C la +20°C
Temperatura de aplicare	+5°C la +30°C
Termen de valabilitate	12 luni

Pregătirea

- Suprafețele trebuie să fie libere, uscate, degresate, fără praf și murdărie.

Prelucrare

- Derulați banda, măsurați și tăiați după cum este necesar. Îndepărtați banda de protecție și aplicați materialul direct pe substratul pregătit.
- Presați banda pregătită corespunzător pe substrat, de ex. cu o rolă presoare illbruck.

Avertisment important

În cazul îndepărtării benzii de protecție a adezivului, vă recomandăm să procedați cu mare atenție și să folosiți un cuțit care trebuie introdus între bandă și folia de protecție pentru a le separa. La ruperea și îndepărtarea foliei de protecție doar cu ajutorul degetelor, adezivul se desprinde în cele mai multe dintre cazuri.



FJ120

Banda Pyrosil B

Pyrosil B este o bandă de etanșare adezivă cu o singură față, potrivită pentru vitrarea structurilor rezistente la foc și pentru etanșarea rosturilor în structuri metalice, fațade, luminatoare și clădiri prefabricate.

Principalele avantaje

- inofensiv pentru sănătate
- rezistență la temperaturi ridicate

Informații suplimentare

Pentru a crea o etanșare adecvată, banda trebuie comprimată în rost cu aprox. 5% până la 10% din grosimea sa. Cu o compresie mai mare, există riscul distrugerii benzii, de ex. separarea fibrelor individuale.

Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

Informații suplimentare

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o.

Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Republica Cehă

T. +420 296 565333
F. +420 296 565300
info.ee@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com