

Technisch productblad

## Peran EWS

13-05-2024 / V 1

### Omschrijving

Peran EWS is een nonylfenolvrije snel uithardende verharder.

### Kenmerken en voordelen

- Voorgemengd - toevoegen ter plekke is niet nodig
- Snelle, gecontroleerde uitharding

### Toepassingsgebied

Als een snel uithardende verharder te gebruiken met Peran STC Part A. Hoofdzakelijk ontworpen als een snel uithardende primer, maar kan ook gebruikt worden in patch-repair, mortels en epoxy dekvloeren.

Dit product mag niet worden gebruikt in de eindafwerking of afwerklagen vanwege de verminderde weerstand tegen UV-licht.

### Verpakking

Dit product is ontworpen voor gebruik met 8 kg Peran STC Deel A, die de volgende kit vormt:

Eenheid 11,5 kg (10,8 liter) - Deel A: 8 kg, Deel B: 3,5 kg

Deel A = Peran STC A

Deel B = Peran EWS B

### Opslag

Bewaren in droge ruimte, in ongeopende, originele verpakking bij temperaturen van +5 °C tot +40 °C. Beschermd tegen vorst, buiten direct zonlicht, vocht of binnendringende verontreinigingen.

### Houdbaarheid

12 maanden vanaf de productiedag (op de verpakking) indien bewaard in de originele, ongeopende verpakking.

### Beschikbare kleur

Transparant, lichtgeel.

### Certificeringen & Goedkeuringen

Zie het technische gegevensblad van Peran STC

## Technisch productblad

### Peran EWS

#### Technische informatie

Verschijsing	A: heldere vloeistof B: transparante, geelachtige vloeistof	
Meng hoeveelheden	A / B	2,3 / 1 in gewicht 2,1 / 1 in volume
Dichtheid gemengd product	EN ISO 2811	1.06 kg/dm <sup>3</sup>
Vaststofgehalte		~100 %
Verwerkingstijd bij +20°C		~15 min
Uithardingstijd bij +20°C		Handdroog: na 2 uur Licht voetverkeer: na 4 uur Volledige uitharding: na 3-5 dagen
Droogtijd volgende laag bij +20°C		4 - 16 uur
Omgevings-temperatuur bereik		+15°C - +25°C
Substraat Temperatuurbereik		+10°C - +25°C
Relatieve luchtvochtigheid		< 75 %

#### Gereedschap reinigen

Niet-uitgehard materiaal kan worden gereinigd met oplosmiddel (aceton, xyleen), uitgeharde resten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd.

#### Garantie

Tremco CPG Netherlands B.V. & Tremco CPG Belgium NV garandeert dat alle goederen vrij zijn van gebreken en zal materialen vervangen waarvan bewezen is dat zij gebrekkig zijn, maar geeft geen garantie met betrekking tot het aanzien van de kleur. De informatie en aanbevelingen hierin worden door Tremco CPG Netherlands B.V. & Tremco CPG Belgium NV geacht accuraat en betrouwbaar te zijn.

#### Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Volg de toepasselijke richtlijnen voor gezondheid en veiligheid op het werk die van toepassing zijn op de locatie waar de toepassing plaatsvindt.

Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidsinformatiebladen van de afzonderlijke componenten.

#### Technische ondersteuning

Neem contact op met Tremco CPG Nederland en Tremco CPG België