

Tekniset tiedot

## SC803

### Vesiohenteinen palosuojamaali

21-05-2024 / V 1

#### Tuotekuvaus

SC803 on vesiohenteinen paisuva maali, jonka palonkestävyys on 60 minuuttia. Tuotteella on hyvin alhainen VOC arvo <0.5 g/l. SC803 voidaan levittää siveltimellä tai ruiskulla.



#### Ominaisuudet ja edut

- Alhainen VOC arvo <0.5 g/l
- Yhteensopiva erilaisten pohja- ja pintamaalien kanssa
- Helppo ja nopea käyttää, levitetään yhdellä maalauskerralla

#### Käyttötarkoitus / Käyttöalue

SC803 on palosuojamaali sisäpuolisten teräsrakenteiden palosuojausalaan, soveltuu C1- ja C2-ilmastorasitusluokkiin. Palosuojausalaan päälle voidaan maalata sopiva pintamaali ulkonäkövaatimusten mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

#### Pakkaus

25kg

#### Värivaihtoehdot

Valkoinen

Tekniset tiedot

## SC803

### Vesiohenteinen palosuojamaali

#### Tekniset tiedot

Suositeltu maalikalvonvahvuus	per käsittelykerta	DFT: 690 mikronia - max
		WFT: 1000 mikronia - max
		Suuremmat kalvonvahvuudet voivat olla mahdollisia, mutta ne vaikuttavat kuivumisaikaan. Yllä olevaa kalvonvahvuutta suositellaan optimaalisen kalvon muodostumisen ja kuivumisen saavuttamiseksi.

#### Vastuuvapauslauseke

Tremco CPG Finland Oy:n tuotteet valmistetaan tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Kaikki tuotteet, jota on käytetty (a) Tremco CPG Finland Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) missä tahansa Tremco CPG Finland Oy:n suosittelemassa käyttöalalla, mutta joka osoittautuu viallisiksi, vaihdetaan veloitusetta. Tremco CPG Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta yhtiön jatkuvan kehittämisen ja parantamisen politiikan mukaisesti. Asentajan vaatimus on varmistaa käytettävän tuotteen soveltuvuus ja yhteensopivuus ennen asennuksen aloittamista ja että vaatimustenmukaisuus voidaan saavuttaa tarvittaessa.

#### Tekninen neuvonta

Tekninen neuvontamme auttaa sinua valitsemaan kohteeseesi sopivat tuotteet. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme +358(0)9 5499 4500 / [info.fi@tremcocpg.com](mailto:info.fi@tremcocpg.com)

Tekniset tiedot

**SC803**

**Vesiohenteinen palosuojamaali**

**Sertifiointi**

