

Tehnički list

TN050

PANEL SPACER TAPE

Panel odstojna traka

28-11-2024 / V 1

Opis

Obostrano ljepljiva PVC traka s ljeplivom od sintetičke gume i zaštitnom zaštitnom trakom.



Značajke i prednosti

- izvrsna početna ljepljivost
- za unutarnju i vanjsku primjenu
- brzo, jednostavno i estetsko nanošenje

Ambalaža

Dvostrano ljepljiva pjenasta traka smotana u rolu.

Dostupna boja

crna

Rok trajanja

12 mjeseci

Tehničke informacije

Specifične težine	50 kg/m ³
Maksimalna vlačna čvrstoća uzdužno/križno	682 / 499
Temperature primjene	+5 °C do +40 °C
Istezanje na lomnoj i	Prekidno istezanje u uzdužnom smjeru: 185 / Istezanje pri lomu u poprečnom smjeru: 189
Tvrdoće po Shoreu A	16
Temperature otpornosti	-30 °C do +90 °C
Temperature skladištenja	+10 do +25 °C

Priprema podloge

Podloge moraju biti suhe, odmašćene, bez prašine, prljavštine i svih labavih dijelova. Za jako upojne i porozne podloge preporučamo impregnaciju s illbruck AT140. Koristite illbruck sredstvo za čišćenje AA404 za čišćenje neporoznih površina.

Tehnički list

TN050

PANEL SPACER TAPE

Jamstvo

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni. Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.com.

Tehničke usluge

Tremco CPG ima tim iskusnih tehničkih prodajnih predstavnika koji pružaju pomoć u odabiru i specifikaciji proizvoda. Za detaljnije informacije, usluge i savjete, molimo nazovite svog lokalnog prodajnog predstavnika +38 599 409 39 02.



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com