

Tekniskt datablad

AT140

HYBRID PRIMER POROUS SUBSTRATES

Primer för porösa underlag

03-06-2025 / V 2

Beskrivning

Lösningsmedelsburen primer för porösa ytor som förbättrar vidhäftningen för illbruck hybridmassor



Funktioner och Fördelar

- Ger ökad vidhäftning för alla illbruck hybridmassor
- Idealisk för tveksamma material och där stora rörelsepåkänningar är att förvänta
- Torkar snabbt

Användningsområde

Förbättrar vidhäftningen mot porösa material som trä och betong och där stora rörelsepåkänningar är att förvänta.

Förpackning

500 ml flaska

Tillgänglig kulör

Beige

Hållbarhetstid

12 månader

Förvaring

Förvaras stående mörkt under torra förhållanden mellan +5°C och +25°C.

Certifikat & Godkännanden

Svanen listad med anmärkning, BVB Undviks, SundaHus D

Tekniska egenskaper

Avdunstningstid

vid 23°C / 50 % RF

ca. 30 min, max. 8 timmar

Tekniskt datablad

AT140

HYBRID PRIMER POROUS SUBSTRATES

Skyddsutrustning

SÄKERSTÄLL VÅL VENTILERADE FÖRHÅLLANDEN och se till att all rekommenderad skyddsutrustning bärs under hantering och användning av denna produkt. För fullständig rekommendation, se säkerhetsdatabladet.

Förberedelse

Kontaktytorna skall vara fasta (inga lösa partiklar) torra, damm- och fettfria och inte ha några spår av formolja. Rengör ytan med AW421 Industri rengöring eller för ytanlämpligt rengöringsmedel. I vissa fall (betong) behövs en slipning, stålborstning och därefter rengöring.

Applicering

Prima inte innan rengöringsmedlet torkat.

Håll över primer i mindre portioner som användes inom 2 timmar. Vid längre öppentid bildas små kristaller i primern och den är då inte längre effektiv. Håll därför huvudflaskan väl tillsluten under arbetet.

Primern appliceras tunt med pensel.

Rengöring av verktyg

Fläckar avlägsnas och verktyg rengöres med aceton.

Åtgång

En 500 ml burk AT140 räcker vanligtvis för 10 liter tätningsmedel. Förbrukningen varierar avsevärt beroende på underlaget, fogstorlek, djup och appliceringsmetod. Håll behållarna stängda mellan appliceringarna och använd dem så snart som möjligt (se ovan nämnda kemiska reaktion med fukt).

Garanti

Tremco CPG Sweden AB's produkter tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla produkter som har applicerats (a) i enlighet med Tremco CPG Sweden AB's skriftliga instruktioner och (b) i alla applikationer som rekommenderas av Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Inget ansvar kan tas för informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om kontinuerlig utveckling och förbättring. Det är ett krav från installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för alla element innan installationen påbörjas och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.

Hälsö- och säkerhetsföreskrifter

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas. Produkten är lättantändlig så håll väl borta från öppen flamma och andra antändningskällor. Var noga med säkerheten gällande lösningsmedel - elektriska fält.

Tekniskt datablad

AT140

HYBRID PRIMER POROUS SUBSTRATES

Teknisk support

Tremco CPG har ett team av erfarna tekniska säljare som hjälper dig att välja och specificera produkter. För mer detaljerad information, service samt tips och råd, vänligen kontakta kundservice på +46 31 570010.

Certifikat

