

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem III do Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011
Zmienionym przez Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014

Nr: **FL-03016**

Dla systemu: Flowshield LXP HD składającego się z:

Warstwa gruntująca: Deckshield SF lub Flowprime lub Flowprime LW lub
Hydraseal DPM lub Protop 1000
Warstwa zasadnicza: Flowshield LXP HD

zgodnie z odpowiednimi Kartami Produktów oraz Instrukcją Wykonania.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Flowshield LXP HD

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do wykonywania posadzek.

3. Producent:

**Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa
Polska**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4
System 3 (dla reakcji na ogień)**

5. A) Norma zharmonizowana:

EN13813:2002

C) Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

6. Deklarowane właściwości użytkowe dla **Flowshield LXP HD**.

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wydzielanie substancji powodujących korozję	SR	EN 13813:2002
Odporność na ścieranie	RWA10	
Odporność na uderzenia	IR11	
Przyczepność	B2.0	
Reakcja na ogień	Bfl-s1	


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Bartosz Mysior

Dyrektor Operacyjny

dnia **13.11.2023**


(podpis)

Oznakowanie CE

CE	
Tremco CPG Poland Sp. z o.o.	
ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polska	
Flowshield LXP HD	
14	
DWU Nr FL-03016	
EN 13813: 2002	
Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do wykonywania posadzek	
Wydzielanie substancji powodujących korozję	SR
Odporność na ścieranie	RWA10
Odporność na uderzenia	IR11
Przyczepność	B2.0
Reakcja na ogień	B _{fl} -s1

Oznakowanie UKCA

UK CA	
Tremco CPG Poland Sp. z o.o.	
ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polska	
Flowshield LXP HD	
23	
DWU Nr FL-03016	
EN 13813: 2002	
Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do wykonywania posadzek	
Wydzielanie substancji powodujących korozję	SR
Odporność na ścieranie	RWA10
Odporność na uderzenia	IR11
Przyczepność	B2.0
Reakcja na ogień	B _{fl} -s1

