

Scheda tecnica

AT101

Primer S

01-05-2024 / V 1

Descrizione

AT101 è un primer destinato a migliorare l'adesione di sigillanti illbruck su supporti assorbenti, per es. supporti minerali.

Caratteristiche e vantaggi

Scopo dell'uso

I primer si utilizzano per migliorare l'adesione dei sigillanti sui diversi materiali che costituiscono i supporti. Per ogni combinazione sigillante/materiale vi è uno o più primer raccomandati, che si trovano nella tabella dei primer illbruck. A causa della considerevole varietà di qualità e di tipologia dei supporti, si consiglia di procedere a prove di adesione preliminari. Questo è un requisito indispensabile per i cantieri importanti.

Imballaggio

500 ml (12 per scatola)

Stoccaggio

Conservare in posizione verticale in luoghi asciutti e al riparo dalla luce diretta tra +5°C e +25°C.

Data di scadenza

18 mesi

Dispositivi di protezione

USARE IN AMBIENTI BEN VENTILATI e assicurarsi di indossare tutto l'equipaggiamento protettivo raccomandato durante la manipolazione e l'uso di questo prodotto. Per tutte le raccomandazioni complete, fare riferimento alla scheda dati di sicurezza.

Preparazione

Assicurati che il substrato sia pulito, asciutto e privo di lattanza.

Garanzia

Tremco CPG garantisce che tutti i suoi prodotti siano esenti da difetti e si impegna a sostituire i materiali che si dimostrano difettosi. Tuttavia, non assume alcuna garanzia relativamente all'aspetto o al colore dei prodotti. Le informazioni e le raccomandazioni fornite in questo documento sono ritenute da Tremco CPG accurate e affidabili

Scheda tecnica

AT101

Primer S

Servizio tecnico

Tremco CPG dispone di un team di esperti rappresentanti tecnico-commerciali che forniscono assistenza nella selezione e nella specifica dei prodotti. Per informazioni più dettagliate, servizio e consulenza, si prega di chiamare il servizio clienti locale.



Tremco CPG Iberia SLU
Ronda Maiols, 1. Edificio
BMC. Local 135-137
08192 Sant Quirze del
Vallès, Barcelona
España
T: +34 937197005