

Scheda tecnica

SP522

Sigillante-adesivo ibrido per facciate

01-05-2024 / V 1

Descrizione

SP522 è un sigillante-adesivo polimerico di tecnologia ibrida, a reticolazione neutra, monocomponente, a basso modulo di elasticità. La reticolazione avviene per assorbimento di umidità.



Caratteristiche e vantaggi

- Inodore, senza solvente e 0% isocianato
- Marchio SNJF Facciate 25E
- Eccellente adesione senza primer sulla maggior parte dei materiali, anche umidi
- Estrusione e lisciatura molto facili anche alle basse temperature
- Ugello a «V» come guida per l'estrusione
- Resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici, agli urti e all'invecchiamento
- Può essere verniciato dopo l'indurimento

Scopo dell'uso

SP522 è particolarmente adatto per i giunti di dilatazione cemento /cemento, i giunti di collegamento di prefabbricati pesanti e leggeri, i giunti di raccordo tra elementi prefabbricati pesanti, la sigillatura nell'assemblaggio e nel montaggio di serramenti. SP522 può essere anche utilizzato per incollaggi elastici di materiali diversi che possono essere sottoposti a vibrazioni.

Garanzia

Tremco CPG garantisce che tutti i suoi prodotti siano esenti da difetti e si impegna a sostituire i materiali che si dimostrano difettosi. Tuttavia, non assume alcuna garanzia relativamente all'aspetto o al colore dei prodotti. Le informazioni e le raccomandazioni fornite in questo documento sono ritenute da Tremco CPG accurate e affidabili

Precauzioni per la salute e la sicurezza

Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima dell'uso.

Servizio tecnico

Tremco CPG dispone di un team di esperti rappresentanti tecnico-commerciali che forniscono assistenza nella selezione e nella specifica dei prodotti. Per informazioni più dettagliate, servizio e consulenza, si prega di chiamare il servizio clienti locale.

Scheda tecnica

SP522

Sigillante-adesivo ibrido per facciate