

YTELSESERKLÆRING

I samsvar med vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Nr. FS703-20220107

S 1/2


1. **Produkttypens unike identifiseringskode:** Nullifire FS703
2. **Beregnet bruksområde/beregnete bruksområder:** En brannbestandig, en-komponent fugemasse basert på silikon for tetting av lineære skjøter i vegg- og takkonstruksjoner.
3. **Produsent:** TREMCO CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
4. **Autorisert representant:** Tremco CPG Netherlands B.V., Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel
5. **System for vurdering og fortløpende kontroll av ytelse:** System 1
- 6b. **Europeisk vurderingsdokument:** EAD 350141-00-1106
Europeisk teknisk vurdering: ETA 20/1215
Teknisk vurderingsorgan: Element Materials Technology Rotterdam B.V.
Anmeldt/anmeldte organ: 2812; Element Materials Technology Rotterdam B.V.
7. **Angitt ytelse:**

Grunnleggende Krav Til Bygninger	Ytelse	Harmonisert standard
Sikkerhet ved brann		
Brannklasse	Klasse E	EN 13501-1
Brannmotstand	Opptil 240 minutter brannmotstand, i henhold til EN 13501-2, se ETA 20/1215 klausul 3.1.2 – Vedlegg C	EN 13501-2 EN 1366-4:2006
Hygiene, helse og miljø		
Frigjøring av farlige stoffer	Inneholder ingen farlige stoffer se ETA 20/1215 setning 3.2.2	
luftpermeabilitet	Differensialtrykktest 600 Pa se ETA 20/1215 setning 3.2.1	EN 1026
Energikonservering og varmeisolasjon		
Styrke og servicevennlighet	X Kan brukes i områder utsatt for elementene i henhold til EOTA, teknisk rapport TR024 – november 2006-utgaven, setning 3.3.1	EAD 350141-00-1106

Ytelsen for ovenstående produkt stemmer overens med den angitte ytelsen. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den produsenten som angis over.

U Underskrevet på vegne av produsenten av:

M. Liptrot, Operations Director



Wigan, den 21. Juli 2023

Vedlegg:

Et sikkerhetsdatablad som oppfyller kravene i vedlegg II til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) finnes i samsvar med artikkel 6.5 i forordning (EU) nr. 305/2011 på nettsiden som støtte for denne ytelseserklæringen.

Nr. FS703-20220107

S 2/2

CE	
TREMCO CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 20 2812-CPR-JA5052 FS703-20220107 www.nullifire.com/FS703	
EN 1366-4: 2006 ETA 20/1215 EAD 350141-00-1106 En brannbestandig, en-komponent fugemasse basert på silikon for tetting av lineære skjøter i vegg- og takkonstruksjoner.	
Grunnleggende Krav Til Bygninger	Ytelse
Sikkerhet ved brann	
Brannklasse	Klasse E
Brannmotstand	Opptil 240 minutter brannmotstand, i henhold til EN 13501-2, se ETA 20/1215 klausul 3.1.2 – Vedlegg C
Hygiene, helse og miljø	
Frigjøring av farlige stoffer	Inneholder ingen farlige stoffer se ETA 20/1215 setning 3.2.2
Luftpermeabilitet	Differensialtrykktest 600 Pa se ETA 20/1215 setning 3.2.1
Energikonservering og varmeisolasjon	
Styrke og servicevennlighet	X Kan brukes i områder utsatt for elementene i henhold til EOTA, teknisk rapport TR024 – november 2006-utgaven, setning 3.3.1