

Descripción

Espuma de poliuretano que presenta un adhesivo acrílico sobre una de sus caras. Se usa como fondo de junta bajo un sellador o como junta de retención de lechada en los encofrados de hormigón.

Cobertura

TN258 está disponible en rollos de color gris envasados en blísteres.

Embalaje

Código	Color	Fondo junta	Unidad/Caja
309792	Gris A.	10x10	Rollo 5 m - 160 Rollos = 800 m
309796	Gris A.	10x15	Rollo 5 m - 1000 Rollos = 5.000 m
309793	Gris A.	15x10	Rollo 10 m - 660 Rollos = 6.600 m
309799	Gris A.	15x15	Rollo 5 m - 72 Rollos = 360 m
309788	Gris A.	20x6	Rollo 10 m - 1.500 Rollos = 15.000 m
309804	Gris A.	20x20	Rollo 10 m - 1.500 Rollos = 15.000 m
309795	Gris A.	25x10	Rollo 10 m - 800 Rollos = 8.000 m
309816	Gris A.	30x30	Rollo 5 m - 66 Rollos = 330 m
309808	Gris A.	40x40	Rollo 5 m - 25 Rollos = 125 m

Información técnica

Características	Normas	Valores
Estructura de la superficie		De celdas abiertas
Adhesivo		Acrílico
Soporte del adhesivo		Tejido tramado
Película protectora del adhesivo		Papel de estraza siliconado
Densidad	UNE EN ISO 845	22 kg/m ³
Resistencia a la rotura	UNE 7032 - ISO R 1798	180 kPa
Alargamiento hasta la rotura	DIN 53571	200% (sin el adhesivo)
Resistencia del adhesivo		Entre 16 y 19 N (25 mm)
Resistencia a las temperaturas		Entre -30 °C y +120 °C
Duración del almacenamiento		2 años en el embalaje original, protegido del polvo, de la humedad y de los rayos UV, a temperaturas comprendidas entre +10 °C y +23 °C.

Consejos de Aplicación

- Durante el posicionamiento en el fondo de junta, **TN258** se coloca sobre el hormigón o la carpintería antes de la fijación de esta última.
- Aplicación sobre soportes limpios, secos y libres de grasa, preferiblemente con una temperatura mínima de +10 °C.



TN258

Espuma de PU celdas abiertas

TN258 se utiliza para:

- Fondos de junta antes de la silicona.
- Juntas de estanqueidad al aire y al polvo.
- Juntas de retención de lechada en los encofrados.
- Debe protegerse de los rayos UV.

Ventajas

- Conformidad con la norma NF P 85-210-3 sobre la naturaleza de los fondos de juntas.
- Presentación en blísteres individuales.
- Adhesivo antialargamiento en una cara.
- Revestimiento en papel siliconado.

Servicio Técnico

tremco illbruck tiene un experimentado Servicio Técnico, el cual, le ofrecerá asistencia en cualquier consulta de producto que requiera. Para una información más detallada, servicio o consejo, por favor llame a nuestro Servicio de Atención al Cliente +34 937 197 005

Garantía

Los productos de tremco illbruck están fabricados bajo las más estrictas normativas de calidad. Cualquier producto que

haya sido aplicado de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones de tremco illbruck y se demuestre que no ha funcionado correctamente, será sustituido sin cargo alguno. No se aceptará ninguna responsabilidad por la información proporcionada en este documento aunque se publique de buena fe y se considere correcto. tremco illbruck Group se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, de acuerdo con la política de desarrollo y mejora continua de la Compañía.

 **Construction
Products Group**
Representación en España y Portugal

Ronda Maiols, 1
Edificio BMC. Local 135-137
T: +34 9 37 19 70 05
08192 Sant Quirze del Vallès
Barcelona • España
F: +34 937 197 499

info.es@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.es