

Karta techniczna

## Flowfast SNL Filler

### SNL-Filler

15-10-2024 / V 4

#### Opis

SNL FILLER to specjalnie zaprojektowana, czysta mieszanka piasku kwarcowego. SNL FILLER ma kremowobiały kolor i dobre właściwości mieszania. Ze względu na rozkład wielkości ziaren ten wypełniacz wykazuje bardzo niską szybkość sedimentacji i zapewnia optymalny przepływ po zmieszaniu z żywicami MMA.

#### Cechy i zalety

- Łatwe łączenie i mieszanie
- Dobry przepływ przy stosowaniu z żywicami MMA

#### Zastosowania

Drobny wypełniacz do szybko utwardzających się żywic MMA stosowanych w systemach posadzkowych i hydroizolacjach.

#### Opakowania

Worki papierowe 25 kg.

#### Okres przydatności

Kilka lat w nieotwartym opakowaniu

#### Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed warunkami atmosferycznymi i wnikaniem wilgoci/zanieczyszczeń.

#### Certyfikaty

CE wg EN13813 i EN1504-2 (gdy jest stosowany jako element kompletnego systemu)

#### Parametry techniczne

Gęstość po wymieszaniu	PN-EN ISO 2811	~1,65 kg/dm <sup>3</sup>
Informacje techniczna dla utwardzonego produktu		
Warunki aplikacji		

#### Przygotowanie podłoża

Szczegółowe informacje można znaleźć w karcie charakterystyki produktu, z którym będzie mieszany SNL Filler.

Karta techniczna

## Flowfast SNL Filler

### Mieszanie

Standardowe proporcje mieszania:

1 część żywicy : 1,5 – 2,5 części SNL Filler.

Zapoznaj się z kartami technicznymi poszczególnych systemów lub skonsultuj się z Działem Technicznym, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Dodaj wymaganą ilość wypełniacza do żywicy bazowej po dodaniu przyspieszacza (jeśli jest używany) i katalizatora (C2). Mieszaj wiertarką wolnoobrotową i śrubowym wirownikiem, uważając, aby nie napowietrzyć mieszaniny.

### Aplikacja

Szczegółowe informacje można znaleźć w karcie technicznej produktu, z którym będzie mieszany SNL Filler.

### Zużycie

Zużycie zależy od grubości warstwy i żywicy, w której zastosowano wypełniacz.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z kartą techniczną produktu, z którym będzie mieszany SNL Filler.

### Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy natychmiast po zastosowaniu wyczyścić środkiem Flowfast Cleaner lub rozpuszczalnikami (MEK, aceton).

Utwardzone pozostałości można usunąć tylko mechanicznie.

### Gwarancja

Zawarte w Karcie Produktu dane techniczne, zalecenia i instrukcje dotyczące użytkowania, składowania i eksploatacji produktu podane zostały w oparciu o posiadaną przez Tremco CPG Poland Sp. z o.o. (dalej „Tremco CPG Poland”) wiedzę, doświadczenie i odzwierciedlają najlepszy znany na dany moment sposób korzystania z opisywanego materiału. Biorąc pod uwagę występowanie czynników niezależnych od producenta, takich jak różnice w jakości poszczególnych podłoży, narzędzi i innych materiałów pomocniczych, zmienne warunki pogodowe czy rzetelność wykonania oraz dbałość o prawidłową eksploatację, nie stosowanie się do zapisów zawartych w niniejszej Karcie Produktu oraz odpowiednich, pisemnych zaleceń wydanych przez upoważnionych przedstawicieli Tremco CPG Poland, nie może stanowić podstawy do ponoszenia odpowiedzialności przez Tremco CPG Poland. Należy zawsze stosować się do aktualnie obowiązujących norm i zasad sztuki budowlanej, a także zasad bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiednich kartach charakterystyki oraz na opakowaniach poszczególnych produktów. Niniejsza Karta Produktu zastępuje wszystkie wcześniejsze jej wersje. W celu uzyskania aktualnych Kart Produktów zalecane jest skontaktowanie się z przedstawicielem Tremco CPG Poland.

### Środki ostrożności w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

Produkt jest wysoce łatwopalny; trzymaj z dala od ciepła i wszelkich źródeł zapłonu oraz nie pal w pobliżu. Mieszadło, jak również wszystkie inne urządzenia elektryczne używane w miejscu aplikacji, muszą być w wersji przeciwwybuchowej.

Jak wszystkie standardowe produkty MMA, ten materiał ma zapach, należy zapewnić odpowiednią wentylację i/lub wyciąg.

Przestrzegaj odpowiednich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w miejscu, w którym przeprowadzana jest aplikacja.

Karta techniczna

## Flowfast SNL Filler

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z kartami charakterystyki bezpieczeństwa poszczególnych komponentów.

### Wsparcie techniczne

W celu uzyskania wsparcia technicznego dot. aplikacji skontaktuj się z Tremco CPG Poland pod numerem +48 22 879 8907 lub napisz na [poland@tremcocpg.com](mailto:poland@tremcocpg.com).