

SP540

FLOOR JOINT SEAL

Zemin Derz Sızdırmazlığı

16-05-2024 / V 1

Açıklama

SP540, hibrit polimerlere dayalı, tek bileşenli, sarkmayan, elastik bir dolgu macunudur. SP540, tek bileşenli bir dolgu macununun işleme avantajlarını ve bu tür ürünlerin çok hızlı bir kürleme özelliğini birleştirir. Kabuk oluşturma süresi yaklaşık 35 ila 40 dakikadır. Kürlenme sırasında ve sonrasında SP540, kimyasal olarak nötrdür, aşındırıcı değildir ve düşük kokuludur. Kürlemeden sonra ürün, yüksek mekanik mukavemeti korurken kalıcı olarak elastiktir. SP540, UV ışığına, hava koşullarına ve eskimeye karşı iyi bir direnç gösterir. Ürün izosiyanat ve silikon içermez.



Özellikler ve Faydalar

- İzosiyanat ve silikon içermez
- Hızlı kürlenme
- Hızlı yapışmasız zaman
- Kalıcı esneklik
- Yüksek mekanik mukavemet ve iyi aşınma direnci
- Hava koşullarına, yaşlanmaya ve UV maruziyetine karşı mükemmel direnç

Kullanım Amacı

SP540, yaya geçitleri, depolar, park alanlarındaki zemin derzleri için elastik bir hibrit sızdırmazlık ürünüdür. SP540, hem iç hem de dış mekan uygulamalarında kullanılabilir.

Kürlenme sırasında ve sonrasında SP540, kimyasal olarak nötrdür ve düşük kokuludur. Toplam kürlemeden sonra ürün, yüksek mekanik mukavemeti korurken kalıcı olarak elastiktir.

Film oluşturma süresi yaklaşık 35 ila 40 dakikadır. Kürlenme sırasında ve sonrasında SP540, kimyasal olarak nötrdür, aşındırıcı değildir ve düşük kokuludur. Toplam kürlemeden sonra ürün, yüksek mekanik mukavemeti korurken kalıcı olarak elastiktir. SP540, UV ışığına, hava koşullarına ve eskimeye karşı iyi bir direnç gösterir. Ürün izosiyanat ve silikon içermez.

Uygulama

Uygulamadan önce her zaman ufak bir alanda test ediniz.

Uygulama alanının kuru, temiz, yağdan ve tozdan arındırıldığına emin olunuz.

Gerekli ise AT200 ile uygulama alanını temizleyiniz. Temizlik malzemesini tüm alana uygulamadan önce ufak bir alanda test ediniz.

Uygulama öncesi her zaman uyumluluk testi yapınız.

Plastikler ve toz boyalar için AT115 ile temizleyin ve uyumluluğu doğrulamak için ön testler yapın.

Uygulama öncesi Güvenlik Bilgi Formunu okuyup anladığınızdan emin olunuz. Sorunuz varsa bize ulaşın:

https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

Teknik Veri Sayfası

SP540 FLOOR JOINT SEAL

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır. Sorunuz olursa bizimle iletişime geçin:
https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

Teknik Veri Sayfası

SP540 FLOOR JOINT SEAL

Sertifikasyon



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok
Kat:21 No:78
34235 Esenler, İstanbul
Türkiye
+90 (0)212 4384466